

中山炮塔铣床多少钱在线咨询「在线咨询」

产品名称	中山炮塔铣床多少钱在线咨询「在线咨询」
公司名称	广东协众智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞寮步富竹山富东四巷16号
联系电话	13631769379

产品详情

丰堡铣床批发协众机械，经济实用

炮塔铣床的主要技术参数：

轴锥孔锥度：7:24 ISO 40（立、卧）；

主轴行程：150（立）mm；

主轴套筒自动进给级数：0.04/0.08/0.15（3级）mm/r；

主轴中心至立柱表面距离：150-500（立）mm；

立轴端面至工作台面距离：155-455（立）mm；

炮塔铣床主轴中心至工作台面距离：0-300（卧）mm；

主轴中心至挂架平面距离：190（卧）mm；

主轴转速范围：（16级）66-4540（立）r/min；

：（12级）60-1350（卧）；

工作台尺寸：1250×320mm；

由于铣床、万能炮塔铣床型号太多，恕不一一呈现，欲知详情，请拨打图片中的电话与我们联系，谢谢！

台湾丰堡炮塔铣床FTM-X4协众科技批发促销

广东协众智能科技有限公司是集研发，生产，销售，维修及代理为一体的多元化企业。本公司主要研发生产：台正炮塔铣床，台正CNC加工中心，钻攻中心，散热器专用液压铲片机，根据客户要求定制。炮塔铣床批发协众机械，原厂商生产我司现代理的机床有：沈阳I5系列智能车床、I5M系列智能加工中心、智能高速钻攻中心、沈阳数控车床、沈阳普通车床、沈阳中捷摇臂钻等。主要代理销售品牌：佛山丰堡精密炮塔铣床广东一级代理 台湾大同精密磨床广东一级代理，丰力铣床，誉鑫精密平面磨床，建德，旺磐，富可兴等台湾精密磨床，南通平面磨床，机床附件、零配件、以及机床维修服务

炮塔铣床X4参数介绍：

型号：FTM-X4

炮塔铣床工作台尺寸（长×宽）1470×320mm

工作台负载300kg

左右行程（X）700（920）mm

炮塔铣床前后行程（Y）410mm

上下行程（Z）400mm

主轴至工作台距离50-455mm

伸出臂行程360mm

炮塔铣床主轴升降行程127mm

主轴自动进给速度0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度16steps80-5440rpm

主轴锥度R8(NT30)

主轴马力3HP

铣头倾斜角度左右45°

导轨形状X.Y.Z . . .

机床尺寸（长×宽×高）2050×1700×2250mm

炮塔铣床机械重量1300kg

炮塔铣床厂家直销 万能摇臂台湾原装铣床

炮塔铣床功能简介

- 1.手动润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高校运转；
- 2.同时，丰堡炮塔铣床冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。
- 3.机床操作系统通过支臂悬挂在机床的右上方，符合人体工程学原理，操作方便；丰堡炮塔铣床操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。
- 4.丰堡炮塔铣床主轴可选用R8.NT30 \ NT40,
- 5.配改进型电气箱和控制器,带有110V,220V输出插座。

广东协众厂家直销台湾M4精密炮塔铣床，多功能摇臂铣床，淬火处理台湾技术。丰堡炮塔铣床厂家感恩回馈，现货供应优惠大酬宾，欢迎新老客户来电咨询订购，更多优惠请拨打我公司400服务热线，更多实惠等您来拿。