

# 通风吸尘管 钢丝软管抽吸粮食用 钢丝软管

产品名称	通风吸尘管 钢丝软管抽吸粮食用 钢丝软管
公司名称	宁津欧德塑胶制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业路南段东侧
联系电话	15615345568

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津欧德塑胶制品有限公司

钢丝软管 螺旋型pu钢丝软管，壁厚分为0.4mm，0.6mm，0.9mm，1.2mm，1.5mm，2.0mm等几种，钢丝软管大口径，此种软管在订购的同时往往要提供的规格是内径和壁厚，有些客户会说内径多少，外径多少，但这样的话无法确认是哪种厚度，因为对于零点几毫米的壁厚来说，外径几乎相同，一般的卡尺没有这么。

钢丝软管带有镀铜钢丝加强。壁厚范围约0.6mm，质轻且柔软，高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍，是大部分软PVC材料的3到4倍)可压缩，高抗张强度和撕裂强度;良好的耐矿物油性能，良好的耐化学性能，良好的抗紫外和耐臭氧性能，良好的低温伸缩性，弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂、塑化剂和卤素，钢丝软管抽吸粮食用，输送气体与液体不泄漏。符合ROHS规定，钢丝软管石灰厂用，螺旋钢丝接地可排静电(依据BGR-132，formerly ZH 1/200)。钢丝软管采用透明pu管壁，带镀铜螺旋钢丝加强。以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;特殊聚酯型-聚氨酯，约0.6MM壁厚，内嵌弹性钢丝.可压缩。pu钢丝软管用于颗粒、碎料、磨损性粉末端的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。工业吸尘器配套吸尘软管等。特别适用于摆动位置。

钢丝软管只有在适宜的工作温度下，它的工作性能zui好，它的使用寿命也。那怎样的一个温度范围是PU吸尘管适宜的呢.PU吸尘管的工作温度范围为-40 至+90 ，短时间可达+150 。在上述温度范围内，PU吸尘管可以发挥其zui佳的工作效果，当超出其应用温度后就不利于其使用。这就需要我们的买家，准

确的掌握使用温度，钢丝软管，钢丝软管已达到的使用条件以免引起不必要的损失。同时食品级管还可用于食品业。本产品能较好的满足各行各业的输送要求。因为PU吸尘管应用广泛，现在已经在大部分条件下取代了胶管，PVC软管等，但是不管什么产品，都有一个使用度可以输送空气、粉尘、沙石、木屑或者碎木块等，钢丝软管使用广泛，耐磨、耐撕裂、耐低温等特性，可完全替代橡胶吸尘管。PVC吸尘管等产品，是未来木工机械吸尘管的，有着的优势。PU钢丝软管，钢丝加强PU软管，镀铜钢丝软管它是内带镀铜钢丝外覆PU透明材质的一种PU钢丝伸缩管。钢丝软管应称为螺旋缝薄壁管。因为它主要由金属制成，它也被称为螺旋焊缝金属管。如果按照材料名称，大概可以有几个名称：镀锌（铁）螺旋管、不锈钢螺旋管、螺旋管、铝管或不锈钢管，以区别于现有的，钢丝软管可以称之为超薄不锈钢管，我们应该采取离地搬运的方式，切不可拖地而行，否则会造成外胶损伤，因为它可以使用0.3毫米甚至更薄，轧制不锈钢带。螺旋通风管、不锈钢螺旋管、金属螺旋排气管是由金属材料制成的薄壁管状螺旋钻头，圆形、无焊接、气密、不透水，如输送的是具有腐蚀性液体，我们应该在输送完毕后对它进行清理更用于提供空气和散货运输，钢丝软管而不是传统的镀锌铁管（即手动咬口）。EAM管），是风道之一，整个机构，直而不。空气供应，包括通风，如新鲜空气和废气。这个范围非常广泛，如车间，生产现场空气，与有害气体排放的需要，并需要空气到室外到室内。在这种情况下。通风吸尘管(图)-钢丝软管抽吸粮食用-钢丝软管由宁津欧德塑胶制品有限公司提供。宁津欧德塑胶制品有限公司（www.njodsj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧德塑胶制品——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津县工业路南段东侧，联系人：王苗苗。