

pe实壁给水管 林基管业 宜春pe给水管

产品名称	pe实壁给水管 林基管业 宜春pe给水管
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	19914491131 19914491131

产品详情

PE给水管材的运输和贮存应注意：

运输过程中垫稳绑牢，且宜采用加长汽车，pe实壁给水管，汽车管尾摆动，损坏管节。起吊管节时，宜采用兜身吊，轻装轻放。管节安装前，将管、管件按施工设计的规定摆放，摆放的位置应便于下管。管节现场贮存量应做到适中，既不影响施工进度，又不能太多，以免长时间在阳光下曝晒。

镀锌钢管为传统供水管材，镀锌钢管分为冷镀锌管和热镀锌管，其中冷镀锌钢管容易锈蚀、结垢并滋生细菌和造成水体二次污染，从而危害人体健康。

管材、管件应具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产厂的合格证。

管材存放、搬运和运输时，应用非金属绳捆扎，宜春pe给水管，管材端头应封堵。

管材、管件存放、搬运和运输时，不得抛摔和剧烈撞击。

管材、管件存放、搬运和运输时，不得曝晒和雨淋;不得与油类、酸、咸等其它化学物质接触。

PE给水管管槽开挖的注意事项

PE水管的管槽开挖建议以直线为宜，管槽开挖不能随心所欲，槽底开挖宽度宜为DN+0.3米左右，如果开挖中遇到管道地下连接，建议适当增加接口处槽底的宽度，但要注意PE水管管道槽底开挖的宽度不能小于DN+0.5米，要保证安装对接方便简单。

PE水管开挖管槽还要考虑管道埋设时的管顶覆土深度，车行道下面的管材覆土深度不能小于0.8米，人行道下的深度不应小于0.6米。如果横穿车行道不能达到计划深度，可采取敷设钢制套管的措施予以保护。PE水管管槽必须转弯时，不建议转弯角度过大，弯曲半径需达到规定要求。人工开挖管槽应注意保证槽底平整密实，不能出现尖锐物，pe水管160，允许沟底有起伏，但需平滑支撑管材，超挖需回填夯实。

不同壁厚的pe水管材如何连接？

不同壁厚的管材（或管件）假如直接热熔对接，由于热板的加热温度相同，而pe管材与管材热熔区的截面积不一样，而施加的熔接压力相同，这样会导致焊缝卷边不一致，不能保证两者之间的粘合作用，影响对接质量。管材的低温抗冲击性是非常好。聚乙烯的低温脆化温度极低，pe水管件管材，可在-60-60 温度范围内安全运用，冬季施工时，由于资料抗冲击性好，不会发生pe管脆裂，可是千万不要认为pe管材本领温度60 就将其作为热水管来用，这是非常过错，长期超负荷工作下任何资料都是会发生物理变化的，所以就安全来说，尽量在各种运用中预留20%的空间比较好

pe实壁水管-林基管业-宜春pe水管由江西林基环保新科技有限公司提供。江西林基环保新科技有限公司（www.longer-fa.com）有实力，信誉好，在江西 南昌 的PPR管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进林基管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！