

优质供应（沪航牌）各种球阀

产品名称	优质供应（沪航牌）各种球阀
公司名称	长沙景致机电设备有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	型号:Q41F-16/ 品牌:沪航牌 材质:碳钢锻钢不锈钢
公司地址	长沙市天心区劳动西路293号嘉盛奥美城1703房
联系电话	13908475201

产品详情

型号	Q41F-16/	品牌	沪航牌
材质	碳钢 锻钢 不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	浮动球球阀	公称通径	DN15-1000 (mm)
适用介质	水 各种气体 腐蚀介质	压力环境	高中低压
	油品		
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	手动 电动 气动
类型(通道位置)	其他	作用对象	其他

产品介绍：

q41f法兰浮动球阀产品特征适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质适用温度：-196 ~ 350
驱动方式：手动、气动、电动、液动等公称通径：dn15 ~ 250mm
1/2 " ~ 10 " q41f法兰浮动球阀主要零件及材质

序号no.	零件名称	材质	
		gb	astm
1	阀体	wcb	a216-wcb
2	密封圈	ptfe	ptfe
3	球体	1cr18ni9ti	ss304
4	螺母	35	a194-2h
5	螺柱	35crmoa	a193-b7

6	右体	wcb	a216-wcb
7	垫片	柔性石墨+不锈钢	b12.10-304/f.g
8	填料	ptfe	ptfe
9	填料压盖	wcb	a216-wcb
10	定位片	25	a105
11	挡圈	65mn	aisi 1066
12	手柄	kt33	a47-667 gr.32510
13	阀杆	1cr33	a276-410
14	螺钉	35	a193-b7
15	止推垫片	ptfe	ptfe

q41f法兰浮动球阀技术规范

设计依据	gb系列	api系列	
设计标准	gb/t12237	api6d	ansi b16.34
法兰连接结构长度	gb/t12221	api6d	ansi b16.10
结构长度（焊接）	gb/t15188.1	api6d	ansi b16.10
连接法兰	gb/t9113jb/t79hg20592	ansi b16.5 b16.47	
对焊端	gb/t12224	ansi b16.25	
试验和检验	gb/t9092	api6d	api598

q41f法兰浮动球阀试验压力

压力等级		试验压力 (mpa)	
公称压力 (pn)	磅级(class)	壳体试验	密封试验
1.0	-	1.5	1.1
1.6	-	2.5	1.76
2.5	-	3.8	2.75
4.0	-	6.0	4.4
6.4	-	9.6	7.04
-	150	3.0	2.2
-	300	7.6	5.6
-	600	15.0	11.0
-	10k	2.4	1.5
-	20k	5.8	4.0