

铸钢升降止回阀H41H-16-100

产品名称	铸钢升降止回阀H41H-16-100
公司名称	长沙景致机电设备有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	品牌:西安市高中压阀门总厂 种类:升降式 材质:碳钢
公司地址	长沙市天心区劳动西路293号嘉盛奥美城1703房
联系电话	13908475201

产品详情

品牌	西安市高中压阀门总厂	种类	升降式
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	升降式	型号	H41H
公称口径	DN40-500 (mm)	适用介质	水 蒸汽 油品
压力环境	常压	标准	国标
流动方向	单向	工作温度	常温

高中压止回阀

型号：	h41h	口径：	dn15-dn450
压力：	1.6mpa-16mpa	材质：	碳钢

止回阀(cheek valve)：止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。

主要零件材料

零件名称	材料牌名			
阀体	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
阀盖	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
阀瓣	wcb	zgcr5mo	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12mo2ti
垫片	石墨缠绕垫片	石墨缠绕垫片	聚四氟乙稀缠绕垫片	聚四氟乙稀缠绕垫片

型号性能规范

公称压力 pn (mpa)	壳体材料				试验压力(mpa)		
	wcb	zgcr5mo(c5)	zg1cr18ni9ti	zg1cr18ni12 mo2ti	强度试验	液体密封	气体密封
1.6	h41h-16c	h41y-16i	h41w-16p	h41w-16r	2.4	1.8	
2.5	h41h-25	h41y-25i	h41w-25p	h41w-25r	3.8	2.8	
4.0	h41h-40	h41y-40i	h41w-40p	h41w-40r	6.0	4.4	
6.4	h41h-64	h41y-64i	h41w-64p	h41w-64r	9.6	7.1	
10.0	h41h-100	h41y-100i	h41w-100p	h41w-100r	15.0	11.0	
适用温度	-29-425	550	-40-200	-40-200	超出温度范围，请订货时注明		
适用介质	水蒸气、油 品等	水蒸气、油 品等	硝酸等	醋酸等			

连接尺寸和外形尺寸