

# HOTIANENG昊能蓄电池HN-12V38AH技术参数

产品名称	HOTIANENG昊能蓄电池HN-12V38AH技术参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

### HOTIANENG昊能蓄电池HN-12V38AH技术参数

**密封性：**采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

**安全可靠：**无酸液溢出，可靠的安全阀和防爆装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

**性能高：**

（2）充放电性能高。自放电控制在每个月2%以下（20℃）。

（4）无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在浮充状态下无需均衡充电。

**使用和运输安全简便：**满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并能以无危险材料进行水、陆运输。

雷斯頓蓄電池Resden电源制造有限公司

HOTIANENG 额定电压V 额定容量A 长 mm 宽 mm 高 mm 总高 mm  
NG电池型 h

号				
HN-12V17 12	17	180	76	168
AH				
HN-12V24 24	166	125	175	
AH				
HN-12V33 33	196	130	164	178
AH				
HN-12V38 38	198			
AH				
HN-12V40 40				
AH				
HN-12V55 55	229	139	209	211
AH				
HN-12V65 65	350	165	179	
AH				
HN-12V75 75	260	215	220	
AH				
HN-12V10 100	330	174	217	223
0AH				
HN-12V12 120	406	173	239	
0AH				
HN-12V15 150	483	170		
0AH				

1. 容量范围 ( C20 ) : 3.5Ah250Ah ( 25 )

3. 自放电小 : 2/月 ( 25 )

5. 设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 ( 25 )

消防报警系统, 铁路系统, 发动机起动, 电动工具, 紧急照明系统, 备用电力电源, 计算机备用电源, 峰值负载补偿储能装置, 电力系统, 电信设备, 通讯系统, 控制系统, 核电站, 发电站, 消防和安防系统, 太阳能, 风电站, 电子称, 门禁, 信号, 仪器仪表, 电子设备等。