HOTIANENG吴能蓄电池HN-12V38AH技术参数

产品名称	HOTIANENG昊能蓄电池HN-12V38AH技术参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单 元301室(注册地址)
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

HOTIANENG吴能蓄电池HN-12V38AH技术参数

密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和 尘埃进入电池内部。

安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀和防爆装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

性能高:

- (2) 充放电性能高。自放电控制在每个月2以下(20)。
- (4)无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保电池在浮充状态下无需均衡充电。

使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并能以无危险材料进行水、陆运输。

雷斯顿蓄电池Resden电源制造有限公司

号					
HN-12V17	12	17	180	76	168
AH					
HN-12V24	24	166	125	175	
AH					
HN-12V33	33	196	130	164	178
AH					
HN-12V38	38	198			
AH					
HN-12V40	40				
AH					
HN-12V55	55	229	139	209	211
AH					
HN-12V65	65	350	165	179	
AH					
HN-12V75	75	260	215	220	
AH					
HN-12V10	100	330	174	217	223
0AH					
HN-12V12	120	406	173	239	
0AH					
HN-12V15	150	483	170		
0AH			-		
·					

1. 容量范围(C20): 3.5Ah250Ah(25)

3. 自放电小: 2/月(25)

5. 设计寿命长: 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25)

消防报警系统,铁路系统,发动机起动,电动工具,紧急照明系统,备用电力电源,计算机备用电源, 峰值负载补偿储能装置,电力系统,电信设备,通讯系统,控制系统,核电站,发电站,消防和安全防 卫系统,太阳能,风电站,电子称,门禁,信号,仪器仪表,电子设备等。