奥德赛蓄电池奥德赛电瓶全系列销售

| 产品名称 | 奥德赛蓄电池奥德赛电瓶全系列销售 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 北京狮克电源科技有限公司 |
| 价格 | 200.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:美国奥德赛蓄电池 型号:全系列 产地:美国 |
| 公司地址 | 北京市昌平区顺沙路88号 |
| 联系电话 | 010-56018769 18612657778 |

产品详情

放电 不同放电电流时的终止电压不得超过规定值。在完全或部分放电之后应立即对电池进行充电。 为了获得代理佳的使用寿命,建议电池放电深度不要超过额定容量的 60%。超过 60%的放电属于深放电 ,会导致电池的使用寿命缩短。 温度 电池的额定运行温度范围是-20 --55 。所有的技术数据都是 在额定温度 25 条件下测出的。理想的温度范围是

25 ±5 。过温度将缩短电池寿命,过低的温度会降低可用容量。温度的上限是

55 。 浮充充电和均衡充电:

浮充运行是蓄电池的代理佳运行条件,此时电池一直处于满荷电状态,在此条件下运行电池将达到代理长的使用寿命。在 25 ,建议设置 电池的浮充电压为

2.23~2.27V/单体,这种充电方法,完成再充电大约需要 24~36h。为了让电池具有更好的使用性能,浮充电压应根据环境温度进行调整,温度补偿系数-3.5mV/ /单体电池,具体见下表: 不同温度下浮充电压 胶体系列电池在下列情况下需对电池组进行均衡充电或补充电: 电池系统安装完毕、投入运行前应先对电池组进行补充电; 电池搁置停用时间超出六个月; 电池长期处干浮充状态:未进行过 40%C20 以上容量的放电,应定期对电池进行均

衡充电,均衡充电周期为6个月--1年。 奥德赛蓄电池PC925/12V28AH-ODYSSEYDDYSSEY Auto/LTV Battery Model PC925

(internal threaded brass terminal with M6 SS bolts)

Whether for everyday or emergency use, today 's vehicles are loaded with more electronics than would have been imaginable just a few years ago. ODYSSEY batteries have been designed to keep up with the changes. Because their plates are made of pure virgin lead (unlike the lead alloy in most batteries), we can pack in more plates. And more plates mean more plate surface area, and much more power — twice the overall power and three times the life of conventional batteries — up to 400 cycles at 80% depth of discharge!

| ODYSSEY batteries deliver the massive starting power, rapid recovery, and amazing deep cycling capability that today 's vehicles demand. |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |