

贵州贵阳南明区蓝色琉璃瓦古朴典雅，质量上乘

产品名称	贵州贵阳南明区蓝色琉璃瓦古朴典雅，质量上乘
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

贵州贵阳南明区蓝色琉璃瓦古朴典雅，质量上乘

带注浆管止水条的安装及注意事项：1、固定止水条的砼界面保持平整、干燥，安装前界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。5.绝热工程施工人员应配备完善的劳动保护用品。确保镣炕层含水率不大于10%，PH值不大于10。特别是异型结构的屋面尤为突出。
岩棉板密度与抗压强度之间的关系:140容重-40KP，160容重-60KP,180容重-80KP;。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

贵州贵阳南明区蓝色琉璃瓦古朴典雅，质量上乘

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严

实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

矿棉装饰吸声板的生产工艺相对比较复杂，主要有湿法长网抄取、湿法圆网抄取、干法贴塑和模压法、半干法等几种，生产厂家大多采用湿法工艺。3、石材强的应用：将耐碱涂覆强玻纤网格布覆于大理石或马赛克，人造石材，人造板材的背面，由于服帖性，定位性，可以均匀分散石材在施工，应用中所受的应力，对石材起到强和保护的作用。可用于层y或夹壁等处作现浇隔热保温层。
、为了便于吊装，墙板的长度应注意控制在10m以内。保证熟料产量及的，节能效明显。

高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥沙浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

贵州贵阳南明区蓝色琉璃瓦古朴典雅，质量上乘 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在 - 70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。蓝色琉璃瓦贵州贵阳南明区蓝色琉璃瓦古朴典雅，质量上乘
外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

蓝色琉璃瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。
重量：高分子复合彩釉瓦规格是700*550*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 贵州贵阳南明区蓝色琉璃瓦古朴典雅，质量上乘

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m²。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

贵州贵阳南明区蓝色琉璃瓦古朴典雅，质量上乘

对于房间如卫生间、洗衣间、和游泳馆等有防水要求的均应在绝热层下部设防潮层和在填充层上部设防水层。 氢氧化镁水泥物料中各组份份配比范围为氧化镁30—35，氯化镁1520，珍珠岩粉10，粉煤灰15，锯木610，水1520。混凝土防火涂料外观平整，与基材结合力强，耐冲击、抗震性好、耐水性及防火隔热性优，并可在较低的气温条件下施工。聚氨酯泡沫塑料一般通过添加阻燃剂泡沫塑料的阻燃性，以延缓、阻烟甚至使着火部位自熄。