

橡塑管道浮筒苏州隧道工程水面套管子浮体

产品名称	橡塑管道浮筒苏州隧道工程水面套管子浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	430.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

橡塑管道浮筒苏州隧道工程水面套管子浮体

产品尺寸：500*800*250

产品形状：圆柱形

产品浮力：130KG

产品颜色：橙色（可定制）

管道浮体对于疏浚工程等事业意义重大，为水上输送作业做出了很大的贡献。注意在选用管道浮体时要看好它的材质和做工工艺，确保管道浮体的质量，好的管道浮体才能发挥*大的作用。

管道浮体；采砂船配套浮筒采用高密度聚乙烯材料，内部填充物采用聚苯乙烯泡沫塑料；通过置于发泡体中的进排气管通蒸汽加热使填充料成型，经过可发性聚苯乙烯珠粒、预发泡、颗粒熟化、加料入塑料壳中、装入发泡模具、安装进排气管、通蒸汽加热成型、冷却定型等工艺获得管道浮筒新产品。内部填充材料采用聚苯乙烯泡沫塑料，产品成本大幅度下降，其填充材料的吸水率明显降低，漂浮力明显提高。

管道浮体主要应用于港口、海洋、江河、围海造地等管道工程，输送管道的漂浮和水上标示。海上管道浮体具有多种颜色的选择，如红色，橙色，白色，橘等颜色，能够起到标示警示管道位置的作用，避免管线受到冲击；管道浮体采用聚氨酯发泡弹性浮体，其本身能够吸收一定碰撞能量，从而起到保护管道的作用，使海面管道不受外力损伤，保护管道的使用状态。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：

1、抽沙清淤浮漂的浮力，一般要求大于管线自身重量的30百分之，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。

2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5百分之，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。

3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，*明显颗粒料。这时塑料外壳的拉性比较好。

4、内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，夹管道浮筒不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品标准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。

综上所述，选择聚乙烯浮体一定看好细节，这也决定了海上输送泥沙工作的施工效率。柏泰厂作为一家的聚乙烯浮体制造商欢迎广大朋友前来参观洽谈。