

水泥发泡板设备订做公司 威宝机械 水泥发泡板设备

产品名称	水泥发泡板设备订做公司 威宝机械 水泥发泡板设备
公司名称	山东威宝机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇河东路198号
联系电话	18605386281

产品详情

水泥发泡板安装固定件

- 1) 固定件在发泡水泥保温板粘贴8小时后开始安装，并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10，钻入基层墙体深度约为60，固定件锚入基层墙体的深度约为50，以确保牢固可靠。
- 2) 固定件个数按每块板设置一个。
- 3) 自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，水泥发泡板设备制造公司，使其与基层墙体充分锚固。

内保温优缺点

优点：造价低、施工简便、不影响落架手架的时间

缺点：

- 1.保温效果差——内保温不能隔断梁、横墙与柱子在墙体中形成的热桥，水泥发泡板设备，因而不可能杜绝由于热桥存在而带来的热损失，水泥发泡板设备订做公司，保温隔热性能差

- 2.会出现冷凝水——因为墙体是冷的，水泥发泡板设备生产厂，保温层是热的，内外温差形成冷凝水
- 3.影响装修——保温层在内部，装修的时候对墙面的装饰会破坏保温层
- 4.影响套内面积——与外保温相比采用外墙内保温使每户使用面积减少2%~5%
- 5.容易产生裂缝——外墙体由于昼夜和季节变化，受室外气温和太阳辐射的影响而发生胀缩，而内墙保温板基本不受这种影响。这种反复变化，使内保温板始终处在一种不稳定的状态，容易引起裂缝产生。

水泥发泡保温板的产品特点

水泥发泡保温板是指使用发泡水泥技术制造的保温板，水泥发泡保温板，又称发泡混凝土保温板、无机防火保温板。是以普通硅酸盐水泥、粉煤灰、发泡剂、外加剂等为材料，经复合、搅拌、发泡、切割等工艺制成的轻质气泡状绝热材料，其突出特征是在混凝土内部形成。

水泥发泡保温板产品特点

水泥发泡保温板属不燃材料、无毒、环保、低碳是国家大力提倡的一种新型材料，其防火性能达到A1级。该产品抗压强度高（与塑料泡沫比）、导热系数低、与混凝土粘接牢固，膨胀系数一致，使用年限与建筑物一致。

水泥发泡保温板主要用于屋面保温板、内外墙保温板，粘接砂浆直接用水泥砂浆粘接，作外墙保温板涂料面，可直接用防水抗裂砂浆和玻纤网格布做保护层即可。粘贴瓷砖时，可挂钢丝网格可打塑料锚栓，外抹抗裂砂浆粘贴瓷砖。

水泥发泡板设备订做公司-威宝机械(在线咨询)-水泥发泡板设备由山东威宝机械有限公司提供。山东威宝机械有限公司（www.vibor.com.cn）有实力，信誉好，在山东泰安的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进威宝机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！