

地送风口厂家 泰尔品质保证 义乌地送风口

产品名称	地送风口厂家 泰尔品质保证 义乌地送风口
公司名称	浙江泰尔塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市城东街道徐田工业区之江路
联系电话	18869900306

产品详情

通风管道合口连接时的注意事项

管段组合后45度角切边外部接缝，需贴铝箔胶带封合板材外壳面，每边宽度不少于20mm用角尺、钢卷尺查看调整笔直度及对角线偏差，并符合规范要求。

铝箔复合保温风管所用粘合剂须按板材厂商确定的专用粘合剂，如另行收购品牌粘合剂，须做衔接效果比照试验，并经监理、板材商查看、认可后方可运用。

浙江泰尔塑业有限公司是环保新风类产品制造商和综合服务提供商，是一家集研发、生产、销售、进出口贸易为一体的科技型材料企业。

通风管道的特点有：

轻质高强：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，能大幅度降低建筑物的接受荷载。

规划灵敏：通风管道可根据预留洞的巨细，随时调整管道的标准尺度。

规划独特：通风管道的开口上装置了烟气止回阀和防火隔离门，能够有效避免串味和串火。

施工简略：增加了室内空间，密闭性好、不返烟、不返臭，能大幅度改进室内环境。

通风管道的应用能够使空气流通，下降有害气体浓度，我们在装置过程中，有一步非常要害、重要的步骤，就是合口的衔接，在这一步需求留意的事项有许多。

粘结前须预组合，查看接缝全部贴合无误再涂刷粘合剂，粘合时刻操控与时节、温度及粘合剂性能有关。批量加工前应作样板试验，确定粘合时刻。

矩形风管直管段，不管是同一板材衔接，还是几块板材组合拼接，外表需平整、角线顺直。组合前应清理板材切断外表的切割粉末、尘埃及杂物。