

重型防化服 消防防化服 翔腾

产品名称	重型防化服 消防防化服 翔腾
公司名称	济南翔腾电子有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	品牌:翔腾 类型:连体 功能:化学防护服
公司地址	山东省济南市历城区北园大街47号华福国际3-1-1002-2
联系电话	18853115810

产品详情

品牌	翔腾	类型	连体
功能	化学防护服	型号	RHF-02
尺码	1.8	材质	经阻燃增处理的锦丝绸布

重型防化服 消防防化服在有危险性化学物品和腐蚀性物质的火场和事故现场，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质的侵害而穿着的防护服装。消防防化服采用经阻燃增处理的锦丝绸布，双面涂覆阻燃防化面胶，制成遇火只产生炭化，不常人溶滴，又能保持良好强度的胶布作为主材，经贴合-缝制-贴条工艺制成服装主体和手套，并配以阻燃、防化、耐电压、抗刺穿靴构成成套服装。

重型防化服 消防防化服rhf-02

全密封防化服，重型防化服rhf-02是消防员进入化学危险物品或腐蚀性物品火灾或事故现场，以及有毒、有害气体或事故现场，寻找火源或事故点，抢救遇难人员，进行灭火战斗和抢险救援时穿着的防护服装。消防防化服防酸渗透性能（80%h₂so₄60%hno₃30%hcl）；60min不渗透消防防化服防碱渗透性能（6.1mol/lnaoh）；60min不渗透消防防化服阻燃性能：有焰燃烧时间 2s消防防化服无焰燃烧时间 10s消防防化服 损毁长度 10cm（无熔融、滴落现象）消防防化服 重量 < 7kg

全密封防化服是消防员防护服装之一，它是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物品的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质的侵害而穿着的防护服。

全密封防化服主体胶布采用经阻燃增粘处理的锦丝绸布，双面涂覆阻燃防化面胶制成，主体胶布遇火只产生炭化，不溶滴，又能保持良好强度。主体胶布经贴合 - 缝制 - 贴条工艺制成服装主体和手套，并配以阻燃、耐电压、抗穿刺靴或消防胶靴构成整套服装。

全密封防化服规格尺寸衣号 sml xl 衣长 (cm) 160 166 171 177

胸围 (cm) 55 56 57 58

腰围 (cm) 115 122 125 126

鞋码 (cm) 25 26 27

适合身高 (cm) 165 - 170 170 - 175 175 - 180 180 - 185

防化服主要技术参数 (1) 主体胶布胶布厚度 0.45 ± 0.05 mm 拉伸强度经纬向均不小于 450 n/5cm 撕裂强度 (梯形法经纬向均) 不小于 32 n 防酸渗透性能 (10mm \times 1h) (80%h₂so₄, 60%hn₃, 30%hcl) 不渗透 防碱渗透性能 (10mm \times 1h) (6.1mol/l naoh) 不渗透 阻燃性能续烧时间不大于 2s 阻燃时间不大于 10s

损毁长度不大于 10cm 耐热老化性能 (125 \times 24h) 不粘、不脆 耐寒性能 (-25 \times 5min 折叠 180 $^\circ$) 无裂纹 耐汽油性能 (浸 120# 汽油 30s) 无裂纹、不发粘 胶层与织物粘合强度不小于 0.78kn/m

2) 消防胶靴性能见下表 消防胶靴 1 靴面扯断伸长率: 450% 2 靴底耐刺穿性能: 900n 3 靴底耐磨性能: 0.9cm³/1.61km⁴ 靴子耐油性能: 鞋面、鞋底, -2 ~ 10% 5 粘条粘着力: 600n/m 6 靴底耐电压: 5000v 7 靴面老化后扯断伸长率: 75% 8 钢质衬垫耐腐蚀性能: 不腐蚀 9 靴底隔热性能: 22 10 靴子防滑性能: 115 $^\circ$ 11 重量: 1.8kg 12 渗漏性能: 浸水 2h, 不渗透

3) 成品性能 贴条粘附强度不小于 0.78kn/m 抗渗水性 (5只 3l/min 水喷头冲刷 15min) 不渗漏 质量 (m) 不大于 5kg

防化服产品执行标准: q/320981dfc02-2007 《消防防化服》以及 bs en 943-1: 2002 中相关条款的要求

轻型防化服 阻燃防化服 (呼吸器外置) 主要技术参数 阻燃防化胶布性能 胶布厚度: 0.45 ± 0.05 mm。拉伸强度: 经纬向 450 n / 5cm。耐撕裂强度: 32 n。防酸碱渗透性能: 10mm 液柱 1h 不渗透。抗汽油性能: 120# 汽油浸泡 30s 无裂纹、不发粘。阻燃性能: 续燃时间 2s, 阻燃时间 10s, 损毁长度 10cm, 无熔滴 防化靴性能 靴底电绝缘性能: 5000v。靴底耐刺穿性能: 780n。靴的防水性能: 浸水 2h, 不渗水。防化服性能 贴条粘附强度: 0.78kn / m 抗水渗漏性能; 5支 3l / min 喷头冲刷 15min 不渗漏。整体重量 5kg 重型防化服 全封闭防化服 (呼吸器内置) 全密封防化服是消防员进入化学危险物品或腐蚀性物品火灾或事故现场, 以及有毒、有害气体或事故现场, 寻找火源或事故点, 抢救遇难人员, 进行灭火战斗和抢险救援时穿着的防护服装。防酸渗透性能 (80%h₂so₄ 60%hn₃ 30%hcl); 60min 不渗透 防碱渗透性能 (6.1mol/l naoh); 60min 不渗透 阻燃性能: 有焰燃烧时间 2s 无焰燃烧时间 10s 损毁长度 10cm (无熔融、滴落现象) 重量 < 7kg