美国FCC F-12电流注入钳

产品名称	美国FCC F-12电流注入钳
公司名称	上海煊涵电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国FCC 型号:F-12 产地:美国
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13918823910

产品详情

Bulk Current Injection Probes

(大电流注入探头)

FCC
定制通信，公司设计，开发和制造专业的瞬态保护装置，射频测试和测量仪器和电磁脉冲测试系统

* LISN 即线路阻抗稳定网络。LISN 是电力系统中电磁兼容测试中的一项重要辅助设备它可以隔离电网干扰，提供稳定的测试阻抗，并起到滤波的作用

* 大电流注入探头校准装置 提供四个电流出入钳校准装置，

使得用户在执行兼容性测试之前可以快速方便的校准注入钳

* 大电流注入探头利用50Ω射频功率放大器输出的高功率，
结合电流注入探头将高电压注入线缆或电源线当中

* 瞬态保护装置

型号

内径

配对夹具

高度

外径

频率内插损

功率（W)

可用频率

F-120-1

40

FCC-BCICF-1

70

127

<16dB/5MHz -80MHz

100

10kHz – 100MHz

F-120-2

<9dB/1MHz -200MHz

10kHz – 230MHz

F-120-3A

FCC-BCICF-4

134

<7dB/150kHz -20MHz

200

F-120-3A-1

<7dB/30kHz - 20MHz

F-120-3B

32

64

94

<7dB/500kHz - 800kHz

F-120-5

65

FCC-BCICF-3

53

142

<10dB/500kHz - 1MHz

F-120-6A

<7dB/700kHz - 200MHz

10kHz – 400MHz

F-120-7B

54

<10dB / 1MHz - 400MHz

125

F-120-8

<7dB/800kHz - 300MHz

F-120-8F

FCC-BCICF-1-HV

<5dB / 500kHz - 200MHz

F-120-9

<11dB/150kHz - 230MHz

F-120-9A

<8dB/150kHz - 100MHz

F-120-9B

<10dB/500kHz - 100MHz

F-120-9C

<7dB / 200kHz - 10MHz

10kHz – 10MHz

F-130-1A

<7dB/10MHz - 350MHz

400

2MHz – 400MHz

F-130-2

700

1MHz – 400MHz

F-130-3

<7dB/20MHz - 200MHz

F-130A

<6dB/10MHz - 450MHz

50

1MHz – 450MHz

F-130A-1

<7dB/3MHz - 350MHz

F-140

FCC-BCICF-2

<7dB/2MHz - 170MHz

1MHz – 1GHz

F-140-HV

<7dB / 2MHz - 300MHz

5kV Peak Pulse

100kHz –

400MHz

F-140A-1

<7dB/600kHz - 170MHz

100kHz – 1GHz

F-150

FCC-BCICF-150

38

98

<7dB/950MHz - 2.0GHz

250

800MHz –

2.1GHz

F-150-1

13

FCC-BCICF-150-1

37

<9dB/2.3GHz - 7GHz

2.3GHz – 4GHz

F-150-2

FCC-BCICF-150-2

< 9dB / 2.3GHz - 4.0GHz

F-040128-1 008-1A

40 x

91

F-040128-1008-2A

191

152 x

372

<9dB / 400kHz - 10MHz

2000

1kHz – 10MHz

F-070601-1 008-1

F-070601-1008-2

<7dB/450MHz - 1GHz

400MHz – 1GHz

F-080409-1 008-1

F-080409-1008-2

19

71

<9dB / 2GHz - 3.0GHz

2.0 GHz – 3GHz

F-080728-1 008-1

F-080728-1008-2

<7dB/500MHz - 800MHz

500MHz – 1GHz

F-080915-1 008-1

F-080915-1008-2

10

<8dB / 3.2GHz - 3.9GHz

3GHz – 4GHz

F-100903-1 008-1

<8dB / 10MHz - 400MHz

1000

10MHz –

F-120501-1 008-1

F-120501-1008-2

286

<9dB / 500kHz - 10MHz