

## 橡胶止水带作用

产品名称	橡胶止水带作用
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 350*10:齐全 产地:衡水市
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

橡胶止水带主要处理施工缝的渗水。经过实践证明：混凝土渗漏水主要发生在三缝处。但是，由于混凝土在凝固、水化过程中有收缩，没有或弹性差的止水带与混凝土分离，使防水效果打折。所以要采用有一点膨胀作用的橡胶止水带，且必须为后期膨胀量大。橡胶止水带是优质的选择。

橡胶止水带利用橡胶的高弹性和压缩变形的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水，渗水及减震缓冲作用；适用于在一般较大工程的建筑设计中，不能连续浇注或地基的变形等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。

在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的力度，避免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏止水带其他的部分。在定位橡胶止水带时，一定要使其保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如果有扭结不展现象应及时进行调整。在浇注固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单缩短，影响止水效果。在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土没有充分结合而影响止水效果。止水带接头必须粘接良好。