

杭州市腻子型遇水膨胀止水条

产品名称	杭州市腻子型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条规格（宽度×厚度）：30mm×20mm橡胶止水条一般25米每箱，每箱共5盘，5米/盘。

10×10(mm)200米/箱、10×15(mm)200米/箱、10×20(mm)100米/箱、10×30(mm)50米/箱

20×20(mm)40米/箱、20×30(mm)25米/箱、20×40(mm)20米/箱、30×30(mm)17.5米/箱

30×40(mm)12米/箱、30×50(mm)10米/箱、40×50(mm)5米/箱、50×50(mm)5米/箱

当然不同规格，止水条每箱包装数量也不同。规格越小，每箱橡胶止水条的数量越多，反之，数量越少。

遇水膨胀止水条是一种遇水膨胀的自粘胶条，可直接粘贴在混凝土施工缝表面，遇水后体积膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗要求；解决了钢筋混凝土中因施工缝处箍筋或其它钢筋阻碍，无法嵌入金属止水片和橡胶止水胶片的难题。止水条适用于地下室、游泳馆、污水池及混凝土工程的水平、竖直施工缝和后浇带等部位，也可以作伸缩缝嵌缝防水，以及作为穿墙钢管与混凝土墙之间接触渗漏的防水处理。目前已得到广泛应用。浙江省温州松台广场二期工程、台州第一人民医院病房大楼及杭州等地的许多工程都使用了止水条，在使用止水条的部位至今没有发现渗水的现象。

止水钢板防水施工的目的就是选择符合质量标准的防水止水钢板，通过科学、合理、经济的设计来达到防水的目的，精心组织技术力量对建筑防水施工涉及建筑物的地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位进行施工，完善维修及保养管理制度，从而使建筑物或构筑物在设计耐久年限内，防止雨水、生产及生活用水的渗漏易及地下水的侵蚀，确保建筑结构、内部空间不收到污染，为人们提供一个舒适和safe的生活空间环境。止水带厂家解答产品的作用有哪些止水钢板生产厂家介绍刚带的使用方法丁基钢板止水带产品已经广泛的应用在建筑施工的过程当中,作为一种专用的防水设施产品防水效果显著,而且他们的成本比较低廉,在建筑施工当中大批量的进行使用,也不会为施工人员,增加额外的成本,所以说它们的使用范围还在不断的扩张当中。

遇水膨胀止水条是经过混合密炼高温压挤出型橡胶条，这样的遇水膨胀止水条遇水后，可以通过自身的吸水因子能够使体积变大，然后堵塞施工缝以及周围的细缝，达到防渗漏的要求。

遇水膨胀止水条的优点：

- (1) 可以在潮湿或干燥的地面上直接施工，在应用环境上没有限制。
- (2) 与地面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到地面微细的细缝内，追随型强。
- (3) 涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性较强，抗拉性强度非常高。
- (4) 绿色环保，无毒无味，不污染环境，对人身没有伤害。
- (5) 耐候性很好，耐高温，耐低温，优秀的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀等。
- (6) 涂膜密实，防水层完整，没有裂缝，没有针孔、没有气泡、水蒸气渗透小，具有防水功能和隔气功能。
- (7) 施工简单，工期较短，维修方便。
- (8) 可根据需要，调配各种各样的颜色。
- (9) 质地较轻，不会增加建筑物负载。