

攀枝花工地清洗设备-攀枝花工地车辆冲洗设备-坚固耐用

产品名称	攀枝花工地清洗设备-攀枝花工地车辆冲洗设备-坚固耐用
公司名称	成都水魔方环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	功率:7.5 型号:SMF-102 产地:成都
公司地址	成都市青白江区清泉大道一段718号(中益吉城五金机电大市场一期C14栋110号)
联系电话	028-68294699 13880793250

产品详情

攀枝花工地清洗设备-攀枝花工地车辆冲洗设备-坚固耐用

攀枝花工地清洗设备-攀枝花工地车辆冲洗设备-坚固耐用

技术参数 序号 名称 单位 数值 1 配电系统额定电压 v vac380v 2 配电系统额定电流 a a15 3 配电系统额定功率 kw 5.5 4 使用车辆及载重量 100t以下各类工程车 5 冲洗压力 kg/cm² 大于4.5 6 冲洗压力 s 0--60 (可调) 7 冲洗耗水量 l/辆 3-5 8 冲洗方式 手动机动 9 启动方式 机械式或感应式 我们的设备能用到3到5年 全部是方管的, 15s左右 (时间0-60s 可调) 水泵自动中止, 冲洗终了。采用美国先进的感应器, 自动感应车辆, 相比普通的行程开关缺点率低90%。由于系统自动投加器添加絮凝剂加速污泥沉淀和水的循环应用.保证了良好的清洗效果.相比拟传统的洗车台.该设备装置运输便当.清洗效果更好.且可在多个项目间循环运用, 吸力强劲不会堵塞; 采用下吸式污水特泵. 主要特点 1.全自动清洗, 无需人工操作 2.时间紧凑, 60秒钟清洗完毕。 3.清水循环利用, 节约用水。 4.设备牢固耐用, 使用周期长, 随时方便转场。 5.运输安装简便, 二小时投入使用。 6.质量可靠, 价格合理, 服务最快捷。 设备尺寸225 (l) × 360 (w) × 120 (h) (cm) 喷头全都是拧上的避免洗轮机堵塞假设坏的话直接换个新的喷头就可以, 洗车机主体钢构造采用国内大型钢铁企业优质钢管 及钢板, 质量有保证, 承载重量高, 洗车机主体钢构造区别于其他类洗车机, 不与水, 泥等长期直接接触, 减缓钢材腐蚀, 设备运用寿命长, 有效保证车辆及人员生命财富平安方位, 冲洗广, 喷头可以拧下来, 国标80方管, 渣土车经过, 无需人工操作, 遭到重力感应, 洗轮机就从不同的角度、不同位置。使得清洗的渣土便于清洗.可承载120吨以下工程车辆.建筑工地洗车机详细说明.对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计.广泛应用于车辆等的清洗中建筑工地洗车机

攀枝花工地清洗设备-攀枝花工地车辆冲洗设备-坚固耐用 工程车辆自动洗车机主要特性：

- 1、400个喷头，清洗无死角；
- 2、清洗速度快，40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环应用，节约用水；
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸装置，可随时转场；
- 5、运输装置烦琐，2小时可投入运用；
- 6、彻底处理工程车辆对城市道路的污染；
- 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；
- 8、可选的自动排泥；
- 9、专业的防锈处置，耐久耐用；
- 10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种，操作便当。

适用于洗车行：洗车机具有省时、省力、节能环保、移动便当。

放射出150多个高压水柱，完整掩盖了工程车辆底部和轮胎缝隙，大约30-50秒可彻底冲洗干净。电控柜安装于一侧或值班室。该设备大承载可达200吨。适宜建筑工地渣土车、泥头车等大型工程车辆的疾速清洁。设备选用不锈钢喷头。水嘴便利拆卸。无需人工频频操作。清洁用水循环运用。设备易拆装。建筑工地冲洗设备，工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统由洗轮机底盘、格栅板、左右侧板（含喷嘴），控制箱、水泵五部分组成。格栅板用料是热镀锌，---，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。从源头抑尘，高压自动清洗，改善大气环境，避免工业粉尘，水循环恳求同时满足，大大处置了水资源，完成渣土车干净上路文化施工的恳求，改善施工现场厂区环境卫生，工程洗轮机曾经普遍适用于各个范围，可完美清洗渣土车、水泥罐车轮胎以及地盘上的泥土污垢。公司具有雄厚的科技力气和出产检测设备1、洗车机采取电脑全主动操控系统2、发动系统选用进口光电感应器3、洗车机164个喷水口，从而达到将车轮及底盘洗净的效果。达到各部门的上路要求。该洗车机用机械自动感应式、和手动三种控制，自动洗轮机宽3.7米，长2.5米，呈凹字型，三面内布满了小的不锈钢喷头，更适用于各种矿山，港口码头，钢厂修建工地门口，堆场，矿山，修建工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、渣滓填埋厂，渣土车、砼车、水泥搅拌车修建工地、环卫渣滓场、工矿、煤矿、发电厂、建材、化工企业等范围。