

透明耐磨管 通风吸尘管抽吸风管 通风吸尘管

产品名称	透明耐磨管 通风吸尘管抽吸风管 通风吸尘管
公司名称	宁津欧德塑胶制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业路南段东侧
联系电话	15615345568

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津欧德塑胶制品有限公司

通风吸尘管这种管道需要加保温材料。耐高温伸缩风管可内贴保温材料，外表看来美观。排油烟：饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，伸缩风管该叫做油烟管。通风吸尘管除尘：有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其流量较大的管道，可使用耐负压高温伸缩通风管。通风吸尘管散装物料输送：有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。通风吸尘管高温伸缩风管的纤维阻燃性能、物理性能、安全性能全部经过检测机构检测认证，并且采用先进的激光生产线加工及系统模拟监测平台，产品达到耐高压、阻力小、非主动渗透风量小等要求，质量可靠品质有保证。采用环保型合成纤维。

通风吸尘管有超高的强度及超长的使用寿命。采用PUR材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，高碳钢线包裹黑色PVC塑料，耐磨，易弯曲，可用于正、负压泵送；各种材料：阻燃、防静电、耐寒、耐酸、抗老化；直筒管压延。E（带扣喇叭型）管口便于套筒的延伸。并具有很好的回弹性且使用寿命长。通风吸尘管阻燃要求符合UL94-HB标准，符合ROHS规定，通风吸尘管可通风，通过螺旋丝接地可排静电。且不含增塑剂，无毒无味，是一种环保型软管。第确定透明钢丝软管的口径。高温管道用塑料骨胶包钢丝包裹骨架，是用橙色塑料夹网布，通风吸尘管可吸尘，通风吸尘管钢丝软管一般都是采用喉箍进行连接，方便简单。非粘性水使其适合在、半导体因此在购买之前需要先确定软管的口径的大小，一般来说钢丝软管的口径是指软管的内径或者钢管的外径。第确定软管的种类，通风吸尘管，塑筋的还是钢丝的还是导静电的。根据输送物料的不同，通风吸尘管定所需软管的种类，导静电软管主要用于输送一些容易产生静电的物质，塑筋软管用于输送或者抽吸一些耐磨性粉尘或者干性物料。通风吸尘管，具有耐磨损保护，抗强酸碱，有着极度良好的抗化学性，且耐高温，一般通风软管都具备这些特点；化学废气、阻燃、耐磨、耐拉及任意伸缩万向转变功能。通风吸尘管钢丝伸缩管主要用途是用于各种机械通风，配合通风设备广泛应用于机房，地下室，隧

道，市政管道工程，地下电缆维修，如果需要选择耐高温风管，通风吸尘管可以用矽胶材质的通风软管，工作温度可达到-70°至260°，瞬间可达到280°，可耐高温，也具备耐低温的特性，且不会冻裂。弯曲时管壁不会内凹，后是选取耐高温风管需要着重选择质量，根据是否耐温是否阻燃、抗强酸碱、抗化学性等来判断耐高温伸缩软管的好坏，通风吸尘管建议选择正规厂家购买，比如我们欧德，安全且使用寿命长。耐高温风管一般是用于工业设备通风吸尘或是连接风机通风排风的一种软管，耐高温伸缩软管主要用途是用于各种机械通风。透明耐磨管(图)-通风吸尘管抽吸风管-通风吸尘管由宁津欧德塑胶制品有限公司提供。宁津欧德塑胶制品有限公司（www.njodsj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！