

# 喷油检测泵试验台价格 喷油检测泵试验台 泰安拉宝地

产品名称	喷油检测泵试验台价格 喷油检测泵试验台 泰安拉宝地
公司名称	泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区天平办事处岱岳开发区景华路东侧
联系电话	13505386123 13505386123

## 产品详情

长期使用注油泵试验台后，供油系统会出现各种故障。注油泵系统是注油泵试验台的重要组成部分，它决定了注油泵试验台的工作效率和正常运行。

精密系统也常常由于操作不当和使用误差过长，喷油检测泵试验台销售价，面对注泵试验台的故障，高压共轨技术培训通过长期的摸索和总结，对喷油泵试验台供油系统的故障进行了以下分析  
燃油喷油泵试验台的额定供油量在燃油喷射泵长期运行后，随着工件的磨损，供油量将逐渐减少。柱塞的磨损将不一致，并且每个气缸的供油不均匀性也将非常差。

要恢复其性能，可以进行以下调整：

- 1.调整试验台油泵压力至 $150\text{KPa}$ ；
- 2.将负载控制杆推到全负荷极限螺丝上，喷油检测泵试验台价格，高压共轨试验台拖动的注油泵凸轮轴的速度为规定速度；
- 3.读取机架行程量指示器编号，与参数表给定值进行比较；
- 4.测量各柱塞供油量；
- 5.调整每个柱塞的供油量。

高压泵是通过专用夹紧装置固定在工作台导轨上的。高压泵的前端通过联轴器与试验台万向节连接。安装时，喷油检测泵试验台制造商，必须保证高压泵凸轮轴与试验台传动轴同轴，可以通

过在高压泵与导轨之间安装专用垫的方法来实现。初步固定后，拨动万向节刻度盘1~2圈，感觉平顺时，再后拧紧大螺栓螺母。安装后高压泵应运转平稳自如，牢固可靠，无抖动松晃现象。

长期运行后，随着藕件的磨损，喷油泵试验台的燃油供应量将逐渐减少。由于柱塞的磨损不均匀，喷油检测泵试验台，气缸供油的不均匀性也会超标。要恢复其性能，试验台厂家可以进行以下调整：

(1) 调整试验台油泵压力至L5OKPa；

(2) 依靠满负荷极限将负荷控制杆推到螺杆上，使试验台的转速带动喷油泵凸轮轴达到规定的转速；

(3) 读取机架行程指示器，并与参数表给定值进行比较；

(4) 测量各柱塞的供油量；调整每个柱塞的供油量。如果侧值不符合要求，应拧松风扇齿夹紧螺钉。喷油泵试验台厂家应通过使用适当尺寸的螺丝刀和锤子转动套筒来控制每个柱塞的供油。左转会增加机油供应，反之亦然。

喷油检测泵试验台价格-喷油检测泵试验台-泰安拉宝地(查看)由泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂提供。泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂(www.ggsyt.com)是从事“高压共轨综合性试验台,喷油泵试验台,高压共轨试验台等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。