

园区绝缘安全工具检测 令克棒年审单位

产品名称	园区绝缘安全工具检测 令克棒年审单位
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

使用安全用具、工具和进行其他作业的规定 一、使用安全用具的规定

1.安全用具包括绝缘安全用具和一般防护用具。 2.绝缘安全用具分为两种

1基本绝缘安全用具——其绝缘强度足以抵抗电气设备运行电压的安全用具。

高压设备的基本绝缘安全用具如绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘垫和高压验电器等。

低压设备的基本绝缘安全用具如绝缘手套装有绝缘柄的工具和低压验电器等。

2辅助绝缘安全用具——其绝缘强度不足以抵抗电气设备运行电压的安全用具。

高压设备的辅助绝缘安全用具:如绝缘手套、绝缘垫、绝缘靴及绝缘台等。

低压设备的辅助绝缘安全用具绝缘台、绝缘垫、绝缘鞋等。 3.一般防护用具 1防护眼镜 2帆布手套

3安全帽 4安全带 5临时接地线 6临时安全遮栏 7标示牌

4.使用安全用具前应进行外观检查使用后应妥善保管。

1使用前应检查安全用具表面有无裂纹、铅印、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤及是否清洁。

2安全用具使用完毕后应存放在干燥通风的处所并应符合下列要求

?绝缘杆应悬挂或架在支架上不应与墙壁接触

?绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内并与其他工具仪表分别存放绝缘靴不应代替一般雨靴使用

?高压试电笔应存

安全用具和防护用具不允许当做其他工放在防潮的匣内并将匣放在干燥的地方?

具使用 ?安全用具应定期进行试验定期试验合格后应加装标志。 二、使用移动式手持式电动工具的规定

1.移动式电动工具如电钻、电葫芦、砂轮、电刨等金属外皮应可靠接地保护。

2.移动式电动工具的电源应用双极刀开关控制。 如用插销连接时应用带有保护线连接的插销或连接器。

3.移动式电动工具的电源线必须采用绝缘良

移动好的多股、铜心橡胶绝缘护套软线或铜心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线。

4.式电动工具应定期摇测绝缘电阻。 对长期停用的移动式电动工具使用前应摇测绝缘电阻。

5.更换电钻钻头时必须待旋转停止后进行操作时不应戴线手套不能用手指直接清除铁屑。

6.使用移动式砂轮时除按以上要求外还应戴防护眼镜。

7.在金属容器内或超市地区工作时应使用安全电压的电动工具并应附加防止直接接触电击的安全措施。

三、使用行灯的规定 1.行灯变压器应为双线圈变压器二次电压不应超过36V。如在特别潮湿地方或在金属容器内工作时其电压不应超过12V。