

陇南聚乙烯塑料闭孔泡沫板

产品名称	陇南聚乙烯塑料闭孔泡沫板
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚乙烯塑料闭孔泡沫板广泛应用于电子、机械产品、玻璃器皿、陶瓷、工艺品等包装，具有良好的防震抗冲击性能、对被包装物起到保护作用。用于食品、蔬菜、水产品包装的EPS制品能起到很好的保鲜作用。

可按要求制成不同种类、规格、密度的板材，广泛应用于建筑领域，作为保温隔热材料，起到理想的使用效果，是墙体保温、屋面保温、室内地暖工程，建造冷库的保温材料，是建设部推广的墙体节能保温材料。

闭孔泡沫板

材用作金属夹心复合板、钢丝复合板、木制门夹心板、轻质活动房，具有质轻保温性能好的作用，被广泛应用。

闭孔泡沫板的优势：

- 1.对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。
- 2.有效消除“热桥”以往采用内保温，“热桥”是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避免结露。
- 3.使墙体潮湿情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透湿性能

远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。

4.有利于室温保持稳定，采用外墙外保温，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温保持稳定。5.增加房屋使用面积。可以避免二次装修对保温层的破坏

在发达国家，尽管

阳台构造严密，制作安装精度高，在

阳台上仍安设有**门窗密封条**。所生产的多种多样的**门窗密封条**

系列产品，适用于不同场合。有的采用软橡胶片，有的采用泡沫塑料带，有的则用化学纤维与硬塑料复合制成，其弹性及耐久性能都很好。门窗密封条门窗密封条方法有的是采用挤压型密封，有的则用毛刷擦接遮挡。

固定方法有的是自粘的，可以自行粘结在框和扇上；有的则嵌入阳台的留槽内；有的则采用钉子钉固方法。归根到底，所用门窗密封条的类型和规格要与自己的阳台情况相适应，才能得到良好的效果。不同门窗密封条的适用范围各有不同，有些刷状或片状门窗密封条，是用钉子钉在阳台接缝处，只能用于木门窗；对于门的底部，以用刷状或橡胶门窗密封条为好；而密封膏与金属粘结性能好，能在24~28小时内自行凝固，其厚度可根据现场实际需要调节，适用于金属阳台；一些自粘性能好的泡沫塑料门窗密封条，用挤压密封方法，适用于不同材料制成的窗户，其厚度应与门窗的缝隙宽度相匹配；至于嵌入槽内的刷状或塑胶门窗密封条则要与阳台槽口配合

在我国噪音污染为严重的是喧嚣的城市，城市四大噪音污染重区分别为：嘈杂市区、城市交通区、城市建筑区、城市公共场所区。

1.嘈杂市区：集商场为主，人居几乎以高楼层居住，重点是底层住户不可能忍受白日黑夜的人居嘈杂声，严重影响生活环境

2.城市交通运输区：城市交通业日趋发达，给人们工作和生活带来了便捷和舒适，同时也促进了经济的发展。但不能不看到，随着城乡车辆的增加，公路和铁路交通干线的增多，机车和机动车辆的噪声已成了交通噪声的元凶，占城市噪声的75%。

3.工业建筑区：道路建设、基础设施建设、城市建筑开发、旧城区改造，还有百姓家庭的室内装修，都造成了城市建筑噪音。建筑施工现场噪音一般在90分贝以上，高达130分贝。

4.公共场所区：比如公共场所的商业噪声、餐厅、公共汽车、旅客列车、人群集会、高音喇叭等。据统计，社会生活和公共场所噪声占城市噪声的14%。

噪音会影响人的听力、神经系统、心脏血管的健康，失眠、头痛、记忆力减退、注意力不集中甚至影响胎儿的发育等，还能让我们减少寿命，可以想像噪音污染的严重性。