

立式防爆操作柱\10A/2

产品名称	立式防爆操作柱\10A/2
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

技术特点 立式防爆操作柱\10A/2

1.铝合金外壳压铸成型，外表喷塑，外形美妙;

2.内拆C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机庇护器、3VE1空气开关 CM1塑壳断路器及灯等元件。其实设备的防水性能完全由其外壳防护等级决定，通常用于户外能防雨水的电气设备外壳的防护等级应达到IPX（即能经受来自各个方向的喷水而不进水），因此在购买防爆电气设备时必须同时提出外壳防护等级要求，另外要注意的一点是用于户外的防爆电气设备应耐腐蚀

3.本卖得货为复合型，开关箱接纳隔爆型构造，母线箱及出线箱接纳删安型构造，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功用;

4.本卖得货具有过载、短路庇护功用，可根据要求删加漏电庇护等功用。主要产品有：电器类、防爆配电箱、防爆动力配电箱、防爆照明配电箱、防爆配电柜、正压型配电柜、不锈钢防爆配电箱、防爆非标配电箱、防爆自耦减压起动器（星三角，电磁等）、防爆控制箱、防爆操作柱、防爆变频器等、防爆灯具类、防爆泛光灯、防爆探照灯、防爆荧光灯、防爆管件类、防爆开关（插头、插座、插销）、防爆轴流风机、防爆空调、断路器、等防爆防腐防尘类及各种非标防爆产品

5模块构造，各类回路可根据需要组拆;

6.可根据要求特造，如加拆电涌庇护器、电流表、电压表等。第三、防爆标志的第三个字母也是区别的关键，假如第三个字母是d的话，那不言而喻第四个字母是e，这个防爆标志合起来就是Exde，它所代表的含义是防爆配电箱的箱体是隔爆型的，里面装的元件是增安型的

7.钢管或电缆布线;

8.可选择壁挂式和落地式等。如KYNA型高压开关柜。

防爆照明配电箱

技术参数

1.施行尺度:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

2.防标记:Exde II BT6、Exde II CT6。知道这些我们就可以给你您的Im防爆配电箱报价了，如果通过报价，和我们产品的信息，你想订购我们的Im防爆配定箱，侧需要著名隆迈防爆配电箱的回路数，各回路相应的电流和断路器的级数，若需带总开关则需注明总开关的电流及极数。

3.额定电压:AC220/380V

4.主回路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A。如果发生雷电大雨就应停止卸油工作，并将车停靠在加油站内做接地保护。

5.防护等级:IP54(IIB)、IP55(IIC)、IP65(DIP)

6.防腐等级:WF1

7.进线口螺纹:G2~G3

8.出线口螺纹:G1 1/2。 通风换气用空调环境密闭间自使憋气难耐条件配备负离子发生器空气过滤器或杀菌灯使用空调机定窗通风或窗户留点缝利于空气畅通若发现空调器异味或冒烟应立即停机检查；