

EVA 日本三井 550 注塑制品EVA

产品名称	EVA 日本三井 550 注塑制品EVA
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:日本三井 型号:550 产地:日本
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

EVA 日本三井 550 注塑制品EVA

Evaflex EVA 460	VAC含量14% 熔体流动速率 2.5	
Evaflex EVA 210	VAC含量28% 熔体流动速率 400	
Evaflex EVA 220	VAC含量28% 熔体流动速率 150	
Evaflex EVA 410	VAC含量19% 熔体流动速率 400	
Evaflex EVA 310	VAC含量25% 熔体流动速率 400	
Evaflex EVA 150	VAC含量33% 熔体流动速率 30	
Evaflex EVA 250	VAC含量15% 熔体流动速率 15	
Evaflex EVA 40W	VAC含量40% 熔体流动速率 65	
Evaflex EVA P1905	VAC含量19% 熔体流动速率 2.5	
Evaflex EVA K706N	VAC含量17% 熔体流动速率 1.3	
Evaflex EVA 360	VAC含量25% 熔体流动速率 2	
Evaflex EVA P1907	VAC含量19% 熔体流动速率 15	适合注塑和发泡制品及鞋
Evaflex EVA V5254	VAC含量16% 熔体流动速率 1.6	适合挤塑和吹塑薄膜
Evaflex EVA 560	VAC含量14% 熔体流动速率 3.5	
Evaflex EVA 550	VAC含量14% 熔体流动速率 15	
Evaflex EVA P3307	VAC含量37% 熔体流动速率 30	注塑级制品
Evaflex EVA P2807	VAC含量28% 熔体流动速率 15	注塑级制品
Evaflex EVA P2805	VAC含量28% 熔体流动速率 6	适合挤塑管材、异型材
Evaflex EVA P2505	VAC含量25% 熔体流动速率 2	适合挤塑异型材和中空成型
Evaflex EVA P1407	VAC含量14% 熔体流动速率 15	适合注塑和发泡成型
Evaflex EVA P1450	VAC含量14% 熔体流动速率 3.5	适合泡沫鞋底用
Evaflex EVA P1405	VAC含量14% 熔体流动速率 3.5	适合挤塑薄膜、板，发泡和中空成型
Evaflex EVA P1403	VAC含量14% 熔体流动速率 1.3	适合挤塑异型材和薄膜，发泡吹塑

Evaflex EVA P1207	VAC含量12% 熔体流动速率 12	注塑级
Evaflex EVA P0803	VAC含量 8% 熔体流动速率 1.7	适合挤塑薄膜、板、片、吹塑中空制品
Evaflex EVA P0607	VAC含量 6% 熔体流动速率 25	注塑级
Evaflex EVA 260	VAC含量28% 熔体流动速率 6	适合掺混树脂用，粘接剂原料
Evaflex EVA 45X	VAC含量46% 熔体流动速率 95	适合掺混树脂用，粘接剂原料
Evaflex EVA 40W	VAC含量40% 熔体流动速率 65	热熔级