

丽水竹木纤维集成墙面的作用

产品名称	丽水竹木纤维集成墙面的作用
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

丽水竹木纤维集成墙面的作用

竹木纤维集成墙面告诉您中式古典风格的设计思想：

1.宜设而设，精在体宜

明清时代，“宜”是室内装修的核心和价值标准。国内的解释是：“宜可分三类，一、因地因人的制宜，二、宜简不宜繁，三、宜自然不要雕琢。

2.删繁去奢，绘事后素

删繁，指去除复杂的装饰，去奢也很重要。如今一说到以人为本，就以为“给脖子套张饼”，在生活中，不便与方便是相辅相成的，过于地追求，恐怕会起到相反效果。

“绘事后素”是孔子对美的看法。在孔子眼中，绘事は装扮出来的丽效果，而素是自然美，孔子认为“素”美于“绘事”。体现了“大美无言，大象无形”的文化追求。

3.因景互借

去过苏州拙政园的都知道，这座园林有个特色“借景”，苏州城的塔被巧妙地“借”到园林来。因景互借，体现了中国建筑设计的整体观。居室、住宅、庭院，大小环境统一考虑，实现艺术化的生活环境。

竹木纤维集成墙板安装注意事项：在一个空间内，顶角线好能盘通，作为一个整体。墙面的饰线尽量做成一个回字型，便于收口踢脚、腰线与门套、窗套相交，门套线条高于腰线条墙与墙收口的阳角如用平线的，则墙面侧口朝向平线面十字相交的饰线要用，对称饰线。注意事项：后表面污渍可以使用中性洗

涤剂进行擦拭清理。后把污渍擦干这个过程中，竹木纤维集成墙板的切割会产生一定的固体垃圾，但是竹木纤维集成墙板是环保材质，无味道，，装修现场易打扫。而整个安装过程中，2个安装师傅足以。安装速度较快。从整个安装过程可以看出，虽然依旧是个很复杂的过程，但其中的准备工作是家装无法避免的，不论哪种材料。相对于有些材料的实施，竹木纤维集成墙板对墙基的处理可谓简之又简。但显而易见的是，竹木纤维集成墙板在安装的时候只要拼接起来就好，方便快捷。

竹木纤维集成墙板安装手册：

竹木纤维集成墙板是近几年兴起的新型建材，相比传统装饰材料，具有明显的优势，因而备受消费者的青睐与喜爱！竹木纤维集成墙板由一个个墙板组装而成，安装的时候只要将墙板按顺序拼接就可。当然，在安装之前还是要做好一些准备工作，安装前期要对墙面、备料进行测量计算，测算完后进入正式安装阶段。除墙面墙板之外，一些切割、阴角阳角处理、包边处理等小细节，也不容忽视，如直角处折弯、凹凸版拼接、平板材料拼接、收口处处理等细致的工程，一点都马虎不得。竹木纤维集成墙板安装准备工作：A.准备材料（工具、和集成墙板）B.估算所需要的材料；C.竹木纤维集成墙板安装测量计算：1.家装常规使用墙面面积估算，地面积的2.6-3倍，基本包括墙面和顶部。基本安装面积在此面积之内。2.进户测量实际面积核算办法：根据实际测算面积进行核算，且在做完回光带后，基本保证顶部到地面高度不得低于2.75M,这样核算后，能尽量保证在安装过程中给消费者带来不必要的损耗。3.背景墙核算：由于背景墙使用尺寸不规整，在核算过程中保证美观度的同时，对长度进行适当调整，避免过量损耗。4.备料测算：同一墙体内保证2片备料。背景墙需要拼接大量处多备0.5平方余料。准备工作安装：用水平红外线画线仪作一套垂直线，找准块板材的标准位置，依次拼缝安装。平整的墙面可以用环保结构胶安装，并用枪钉沿墙扣边沿进行固定。记住这四个顺序：先顶后墙，先板后线，自下而上，从外往里。