

# 德阳实木廊架、定制加工厂家

产品名称	德阳实木廊架、定制加工厂家
公司名称	四川金瑞林森园林景观工程有限公司
价格	2000.00/平方米
规格参数	品牌:瑞森 型号:l-258 产地:云南
公司地址	新都区斑竹园镇北欧知识城
联系电话	60334684 19808141058

## 产品详情

### 德阳实木廊架、定制加工厂家

#### 景观廊架

来到历史长廊景区，首先映入人们眼帘的是一座造型奇特的巨大石碑坊，中间是一块型若刀型古钱币的巨石横梁，重达 85 吨，巨石横梁下面悬挂着7个大小不等的铜铸编钟，可发出7种音，象征着中华民族自古就是礼乐之邦，上面有末代皇帝侄子爱新觉罗毓瞻的题词。牌坊左侧是一座由龙生九子之一的赑屃(音bi xi è)背负的石碑;石碑由3块巨石组成，重达80多吨，其上空无一字，称作无字碑，意寓源远流长、悠久灿烂的华夏历史，留待由今人和后人继续书写;牌坊右侧是文物错金博山炉的放大石雕和一块刻有回纹的石碑。

牌坊左侧是一座由龙生九子之一的赑屃背负的石碑；石碑由3块巨石组成，重达80多吨，其上空无一字，称作无字碑，原为武则天为了不轻易给自己一生下结论，让历史来评说其一生的是非功过，下令她死后在墓地立了一块无字碑。无字碑在这里意寓源远流长、悠久灿烂的华夏历史，留待由今人和后人继续书写下去。

牌坊的右边是一只石雕错金博山炉和一块刻有回纹的石碑。错金博山炉是香炉的一种。错金博山炉为1968年出土于河北省满城县西汉中山靖王刘胜墓的国宝级文物，它通高26厘米，炉身通体用刚柔相济的金丝和金片错出舒展的云气，古代这种金银镶嵌的工艺称为“错金”炉盖镂空雕成山峦起伏，人和虎、豹、猴、野猪等动物置身其间象征海上仙山，古代称为“博山”所以此炉称为“错金博山炉”石雕错金博山炉比原物放大了10多倍，可以更清晰地看到“博山”上神兽出没，虎豹奔走，机灵的小猴或是蹲在山峰高处或是骑在兽背上嬉戏玩耍，猎人则在山中巡猎，二三小树点缀其间，显得一派生意盎然。一幅秀丽生动的自然山景就在工匠们的鬼斧神工中跃然而出。

进入历史长廊的门亭，里面是迂回曲折、雕梁画栋的220米长廊，长廊的两侧立有122组石碑，每组有3块石碑组成，共有366块石碑，碑座及碑体全部采用福建产顶级芝麻白花岗岩。石碑内侧刻有华夏56个民族的图文介绍以及我国3000个姓氏的文字介绍；石碑外侧刻有732位各朝各代、各个领域最具影响力、最有

成就的中华民族英雄、科学家、文化名人等历史人物的画像及其在历史上作出重大贡献的文字记载。在长廊的柱子上镌刻着74对历史上最有名的历史名对联，通过现代名人、名书法家书写，形成独特的历史长廊景观。人们在游览之中，既可以获得丰富的系统的历史知识，感受到源远流长的民族精神和民族文化的丰富内涵，也可以根据自己的喜爱寻找自己姓氏的源流或自己所特别崇拜的历史名人的丰功伟绩。

## 户外廊架

户外廊架即室外以木材、竹材、石材、金属、钢筋混凝土为主要原料添加其它材料凝合而成。供游人休息、景观点缀之用的建筑体，与自然生态环境搭配非常和谐。仿木仿石园林景观产品既能满足园林绿化设施或户外休闲用品的实用功能又美化了环境。户外廊架，以其自然逼真的表现，给广场、公园、小区增添浓厚的人文气息。保护地球上有限的森林资源就是保护人类赖以生存的家园。竹制系列园林景观制品作为一种新型生态景观产品，它的应用和推广就是我们保护环境，珍爱自然的实际行动。深得用户喜爱。

户外廊架可应用于各种类型的园林绿地中，常设置在风景优美的地方供休息和点景，也可以和亭、廊、水榭等结合，组成外形美观的园林建筑群；在居住区绿地、儿童游戏场中廊架可供休息、遮荫、纳凉；用廊架代替廊子，可以联系空间；用格子垣攀缘藤本植物，可分隔景物；园林中的茶室、冷饮部、餐厅等，也可以用廊架作凉棚，设置坐席；也可用廊架作园林的大门

廊架是一种供游人休息、观景用的点缀建筑体，主要采用防腐木材、竹材、石材、金属、钢筋混凝土为主要原料添加其它材料凝合制造。本篇将围绕廊架设计、廊架尺寸、廊架施工方案以及廊架效果图等方面进行简单介绍。

## 过道

### 1廊架设计

- (1)廊架的设计要实现供行人遮阳、遮雨和小憩、引导人流和视线，连接主体建筑或景观节点的作用。
- (2)廊架可分为双面空廊、单面空廊、复廊、双层廊几种类型，设计时候因地制宜选择最适合的方式进行。
- (3)廊道净宽宜1.2~1.5 m，柱距宜3 m以上，柱径宜0.15 m左右，柱高宜2.5 m左右。
- (4)居住区内建筑与建筑之间的连廊尺度控制必须与主体建筑相适应。
- (5)廊的造型和长度也形成了自身有韵律感的连续景观。廊与景墙、花墙相结合增加了观赏价值和文化内涵。

### 2廊架尺寸

廊架的尺寸设计并没有固定的规范，这个可以根据廊架的用途、材质等进行实际的调整。

- (1)景观廊架宽度，在符合300模数的情况下，单面廊架宽度柱子中线距离有1.2、1.5、1.8米三种尺寸，不宜过大。双面廊架不宜过小2.1、2.4、2.7、3、3.5(柱子中线距离)，具体使用宽度根据设计位置环境来定。
- (2)3.0-3.5m高即可，太高太矮都会与整体产生不协调;若是亭子设计主要还是要根据样式来决定，不同样式高度稍微有点区别，最好保持在3.5m以上;而景墙高度保持在2.0-2.5m即可。

(3)小径宽度，单人行要求0.6-0.9m，双人并行1.5m以上。像汀步石一般都是单人行，0.6-1.0m之间均可。

### 3廊架施工

廊架施工流程：木材成型加工 芬兰木工序定型 现场放线 基础施工 现场安装 饰面工程

(1)选料定形：木廊架由柱、梁、格子条等构件组成。选取木料加工定形。锯削过程中要谨慎细心，刮削过量，会破坏承重能力，无形中降低了建筑物的寿命。

(2)放线：按施工图纸测设放线，撒好基槽灰线。请有关部门和建设单位验线合格后才可正式开挖。

(3)基础施工：沿灰线直边切出槽边的轮廓线，然后自上而下分层开挖。挖至槽底标高后，由两端轴线引桩拉通线，检查距槽边尺寸，然后修槽、清底。然后做好抄平放线工作，弹好水平标高线，准确安置预埋构件。

(4)浇筑混凝土：过程中要注意预埋件有无走动情况。完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。

(5)木构件安装：安装柱子——用托线板测垂直校正标高，使柱的垂直度、水平度、标高符合设计要求，立即点焊固定，然后焊接整条焊缝。安装梁——利用经纬仪准确定位，然后用承口螺栓连接梁柱。

(6)油漆工程：将木料表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。然后打磨木纹 刮油腻子 砂纸打磨 油色涂刷 刷第一遍清漆 修补腻子、修色 砂纸打磨 刷第二遍清漆 刷第三遍清漆。