

# 福州板 富科达包装 OSB刨花板生产厂家

产品名称	福州板 富科达包装 OSB刨花板生产厂家
公司名称	苏州富科达包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇合丰路158号/宝带西路3383号
联系电话	13372185866

## 产品详情

首先，木托盘 如果用于频繁的运输、搬运和装卸工作，要选择刚性强、硬度强、动载量比较大的托盘。这样的一些托盘一般是两面或四面方向进叉、日字或者川字结构的单面托盘。木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

??第二点，如果用于在仓库货架上进行货物码码，要选择耐久性强、不易变形、静载量大的托盘。这样的托盘一般是四面方向进叉、田字结构的双面托盘木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

??第三点，如果木托盘一直放在地铺板上使用（托盘装载货物以后不再移动），福州板，可选择结构简单、成本较低、防潮防水、静载量适中的托盘。

??第四点，木托盘如果用于出口货物，必须选择免熏蒸托盘或者熏蒸实木托盘。否则会影响出口通关，造成货物时间耽搁。

通常按产品密度分非压缩型和压缩型两大类。非压缩型产品为软质纤维板，密度小于0.4克/厘米<sup>3</sup>；压缩型产品有中密度纤维板（或称半硬质纤维板，密度0.4~0.8克/厘米<sup>3</sup>）和硬质纤维板(密度大于0.8克/厘米<sup>3</sup>)。根据板坯成型工艺可分为湿法纤维板、干法纤维板和定向纤维板。按后期处理方法不同又可分为普通纤维板、油处理纤维板等。软质纤维板 质轻，空隙率大，有良好的隔热性和吸声性，多用作公共建筑物内部的覆盖材料。经特殊处理可得到孔隙更多的轻质纤维板，具有吸附性能，可用于净化空气。中密度纤维板 结构均匀，密度和强度适中，有较好的再加工性。产品厚度范围较宽，OSB刨花板生产厂家，具有多种用途，OSB刨花板价格，如家具用材、电视机的壳体材料等。硬质纤维板 产品厚度范围较小，中纤板生产厂家，在3~8毫米之间。强度较高，3~4毫米厚度的硬质纤维板可代替9~12毫米锯材薄板材使用。多用于建筑、船舶、车辆等。

我国的木栈板规格目前比较混乱。机械工业系统使用JB3003-81规定的 $0.8\text{m} \times 1\text{m}$ 、 $0.5\text{m} \times 0.8\text{m}$ 的木栈板，1982年我国颁布的国家标准(GB/T 2934-1996)，将联运通用平托盘的平面尺寸规定为： $0.8\text{m} \times 1.2\text{m}$ 、 $1.2\text{m} \times 0.8\text{m}$ ， $1\text{m} \times 1.2\text{m}$ 、 $1.2\text{m} \times 1\text{m}$ 、 $1.219\text{m} \times 1.106\text{m}$ 、 $1.106\text{m} \times 1.219\text{m}$ 、 $1.140\text{m} \times 1.140\text{m}$ ，共8种。此外，关于托盘标准，我国还有：GB/T 3716-2000托盘术语，GB/T 16470-1996托盘包装，GB/T 15234-1994塑料平托盘，GB/T 4996-1996联运通用平托盘试验方法，GB/T 4995-1996联运通用平托盘性能要求等国家标准。近年，我国已出现了 $1.1\text{m} \times 1.1\text{m}$ 的托盘，这也是一种新趋势。