

# 海口hdpe自粘胶膜防水卷材 金双王防水材料

产品名称	海口hdpe自粘胶膜防水卷材 金双王防水材料
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

## 产品详情

### 高分子防水卷材优点

#### 1.质量可靠

卷材自重轻，hdpe自粘胶膜防水卷材供应，易于挂铺于侧墙立面及隧道初衬，搭接可靠，施工质量易于保证。

在实际施工现场环境因素影响下，卷材能与砼结构进行有效粘结，形成复合+融合的防水体系，充分恢复和发挥砼结构自防水的功能，降低渗漏概率。防水效果有保障，单层使用即可满足一级防水设防标准要求。

#### 2.缩短工期

对基面条件要求低，基面含水率对防水工无影响，不受天气影响。相对传统防水做法而言，构造简化，对工程工期的优化极为明显，如：找平层、隔离层、保护层的施工和养护时间省略，大大缩短了工程总工期。

### 高分子自粘防水卷材包装运输

产品采用塑料编织袋包装。运输中严防日晒雨淋，严禁接近火源，hdpe自粘胶膜防水卷材规格，防止碰撞，保证包装完好无损。

产品贮存时，存放在通风阴凉处，卷材应平放，堆放高度不超过四层，海口hdpe自粘胶膜防水卷材，禁止接近火源。

在正常贮存、运输条件下，产品货架期为12个月，超过货架期可按本标准规定的项目进行检验，如符合

要求仍可使用。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材施工的注意事项。

- 1) 卷材防水层采用冷作业施工，如有钢筋焊接所产生的火星等，则焊接处卷材面需设临时保护措施。
- 2) 卷材铺设完成后，要注意后续的保护，钢筋笼要本着轻放的原则，不能在防水层上拖动，hdpe自粘胶膜防水卷材批发，以避免对防水层的破坏。揭掉隔离膜后，为避免粘结面遭到污染，可撒一层水泥粉做隔离。
- 3) 相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材的使用优点：

- 1、卷材与混凝土结构粘为一体，长期浸水环境下依然密不可分，有效控制窜水现象。
- 2、基面要求低，潮湿甚至未找平基面均可施工，无需底涂及预处理，且预铺后在卷材上直接绑扎钢筋，不要混凝土保护层，节约工期。
- 3、良好的抗穿刺能力，由于预铺卷材后直接在卷材上绑扎钢筋，要求卷材具有强度高，抗穿刺能力。
- 4、高分子自粘胶膜防水卷材具有耐紫外线性能，防止由于紫外线的照射而减小了卷材的粘结力。
- 5、施工范围宽，全年均可施工，不受季节性影响。

高分子自粘胶膜防水卷材是一种十分常见的防水材料，在日常的防水工程中绝对少不了这种防水卷材，很多时候我们进行使用，但是却不是真的了解这种卷材，如果不了解又怎么能充分的发挥自粘胶膜防水卷材的防水效果呢？

高分子自粘胶膜防水卷材自粘层厚一到一点五毫米，具有粘结、密封、可愈合性，经过与多种卷材进行复合，总厚度可达一点儿到二厘米。

高分子自粘胶膜防水卷材的厚度有保证，而且自粘层可以缓释应力，克服了基层变形对于防水卷材的开裂影响，可保证防水卷材的完好率。

海口hdpe自粘胶膜防水卷材-金双王防水材料由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。海口hdpe自粘胶膜防水卷材-金双王防水材料是潍坊市金双王防水材料有限公司（[www.shuangwangfangshui.com](http://www.shuangwangfangshui.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：隋经理。同时本公司（[www.shuangwangfs.com](http://www.shuangwangfs.com)）还是从事自粘防水卷材（沥青sbs防水卷材），丁基自粘防水卷材，sbs耐根穿刺防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。

