

GQF-F型桥梁伸缩缝昆山厂家生产安装与技术指导

产品名称	GQF-F型桥梁伸缩缝昆山厂家生产安装与技术指导
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	128.00/米
规格参数	品牌:铭璟橡胶 型号:支持定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

产品详情

GQF-F型桥梁伸缩缝昆山厂家生产安装与技术指导

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产F型桥梁伸缩缝，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

QF-F型和GQF-Z型桥梁伸缩缝都属于异型钢伸缩缝，主要是由钢材制作，它能直接承受车辆荷载，并根据伸缩量的大小调整钢盖板的厚度，钢伸缩缝也宜于在斜桥上试用。它的构造比较复杂，只有在温差较大的地区或跨径较大的桥梁上才采用。

F型桥梁伸缩缝与Z型桥梁伸缩缝的区别主要在于：

构造上F型伸缩缝异型钢断面图为F形状；

而Z型伸缩缝异型钢伸缩缝断面图为Z形状

桥梁伸缩缝构造要求：

- (1) 桥梁伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩；
- (2) 桥梁伸缩缝牢固可靠；

- (3) 车辆驶过应平顺、无突跳与噪声；
- (4) 桥梁伸缩缝防水及防止杂物渗入阻塞；
- (5) 安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。

桥梁伸缩缝施工过程：

预留槽口放样 切割伸缩缝预留槽 调整伸缩缝预埋钢筋 清除槽口杂物 安放伸缩装置 标高检查
锁定绑扎钢筋 支模 检查浇筑混凝土。