

物料提升机参数 物料提升机 向您推荐盛奥振动机械

产品名称	物料提升机参数 物料提升机 向您推荐盛奥振动机械
公司名称	新乡市盛奥振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市下河线南街69号
联系电话	13569854727

产品详情

提升机

是一种大型提升机械设备。由电机带动机械设备，以带动钢丝绳从而带动容器在井筒中升降，完成输送任务。矿井提升机是由原始的提水工具逐步发展演变而来。现代的矿井提升机提升量大，速度高，安全性高，已发展成为电子计算机控制的全自动重型矿山机械。

矿井提升机主要由电动机、减速器、卷筒（或摩擦轮）、制动系统、深度指示系统、

提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备，现在有很多的企业都在使用它，作为提升机的主要传动部件，提升机链条易于磨损，为了帮你在链条磨损后更换更加的方便，物料提升机参数，斗式提升机链条的更换步骤：

- 1、卸下上部壳体，在可能的高点吊起两条链。
- 2、举起被动轴并卸下吊斗及相应的吊钩。
- 3、从提升机上取下链以相反的顺序，重复上述过程把已换好的链在地面上安装并在吊斗旁展开。
- 4、为防止危险和麻烦，要确保在安装后一个吊斗时链不移动。
- 5、传动带张力用减速箱张紧器来实现，减速箱备有注油、排油和油量塞。轴承轴承座分为：驱动轴和脚轴，都备有润滑脂嘴。或是装有润滑轴承。

板链结构比较牢固，自重较轻，物料提升机加工，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，物料提升机报价，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60℃，物料提升机，夹钢绳胶带允许物料温度达80℃，耐热胶带允许物料温度达120℃，环链、板链输送物料的温度可达250℃。

斗式提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环形链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250℃)。一般输送高度高可达40米。

物料提升机参数-物料提升机-向您推荐盛奥振动机械(查看)由新乡市盛奥振动机械有限公司提供。新乡市盛奥振动机械有限公司(www.xxsazdjx.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.fbzddj.com)还是从事防爆振动电机，矿用防爆振动电机，小型振动电机的厂家，欢迎来电咨询。