

KU波段双本振9750-10600双极化八输出高频头

产品名称	KU波段双本振9750-10600双极化八输出高频头
公司名称	合肥翼龙电子科技有限公司
价格	120.00/只
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区蒙城北路2003号骏杰嘉和大厦907室
联系电话	17775331925

产品详情

1.输入频率(Input Frequency) : 1).Low Band:10.70 GHz -11.70GHz2).High Band:11.70 GHz -12.75GHz2.输出频率(Output Frequency) : 1).Low Band:950-1950MHz2).High Band:1100-2150MHz3本振频率(L.O. Frequency) : 1).Low Band:9.75GHz(1MHz@25)2).High Band:10.6 GHz(1MHz@25)4本振稳定度(L.O. Stability) : 1).Low Band: ± 1 MHz(-40 to+70)2).High Band: ± 1 MHz(-40 to+70)5噪声系数(Noise Figure) : 0.1 dB6增益(Conversion Gain) : 65dB7增益平坦度(Gain Flatness) : +/-2dB8输入驻波(Intput VSWR) : 2.5:1(max)9输出驻波(Output VSWR) : 2.0:1(max)10输出连接(Output Connector):F-female Connector11输出阻抗(Output Impedance) : 75 12极化隔离(Cross Polar Isolation) : 20dB(min)13供电电压(Supply Voltage) : 1)Ca:11.5-14.0v(Vertical Polarization) 13VDCType2)Cb:16.0-19.0v(Horizontal Polarization)18VDCType14直流电流 (Direct Current) : 150mA15控制信号(Control Signals) : 1).Low Band:Ca or Cb(see below)2).High Band:Cc or Cb(see below)3)Cc:continues 22KHz16工作温度(Operating Temperature) : -40 to+70 17储藏温度(Storage Temperature) : -40 to+80 18相对湿度(Relative Humidity) : 0%-95%