

适应不同建筑的工业提升门制作

产品名称	适应不同建筑的工业提升门制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

适应不同建筑的工业提升门制作

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门可以适应不同的建筑，它的外观比较好看，颜色和类型都比较多，所以我们可以根据建筑物的类型来选择合适的产品。在设计工业提升门时，提升门的两力矩的力臂均是效果力道底后侧轮的连线空间间隔，且重力力矩和倾覆力矩的比值应该大于1.25。装置它时，轨迹应该尽量的靠近建筑物的内侧，这样可以节省建筑物的内部空间，建筑物的形状不同，装置方法也不同。工业提升门的轨迹表面会存在不平整，像提升门的顶和门体，是硬性的衔接，建筑物的门洞巨细，以及门洞侧部空间的巨细是提高装置方法的要素。

工业提升门根据它的运行方式可以分为很多种，当然不同的种类也有不同的性能。就它的开启方式来说就有很多的不同之处。有电动的；这种工业提升门的开启方式，其实是比较普遍的一种方式，因为提升门的面积不大，所以可以借助电动按钮来控制门的开启和关闭。有手动的；这种开启方式，利用的是工业门自身配备的手动开关，以此来达到控制提升门开启和关闭的目的，这种方式使用的也比较多。还有地磁感应的；这种工业提升门的开启方式大家可能没听过，它主要适用于叉车或其他车辆，进出比较频繁时，可以采用这种开启方式，比较方便安全。

工业提升门的结构简介：

1、工业提升门门体：采用双层热镀锌钢板，中间填充加密发泡材料，具有强度高、坚固耐用等优点。门的表面是通过静电喷塑，并经高温烘烤等工艺制作。

2、可靠保护装置：可预防钢丝绳断裂时，门体不会落下伤及人和物体。

3、平衡系统；可以根据使用要求定做工业提升门，确保在任何情况下都能轻松灵活的开启提升门。

4、导轨及五金件，热镀锌钢板加工成型并经喷塑等工艺制作，增加了它的防腐性、耐用性和美观性。导轨安装中两边衬有扶板，增加强度和美观度。

工业提升门电机故障怎么排除：

1、电机学习好行程以后，工业门电机却不工作了。

原因分析：电机的测速线板上螺丝有松动了。螺丝紧一下。

2、提升门的控制显示屏上没有反应，电机不动作。

原因分析：电机电源未连接好或者电机保险管损坏了。

排除方向：连接提升门的电机电源。更换损坏的电机保险管。

3、行程不正确。

排除方向：拧紧电机测速线螺丝。重新学习限位的行程，学习的时候先要学习上限位，再学习下限位。

4、工业提升门电机可以开门，却无法关门。

原因分析：工业门的光电保护功能启用的时候，未接上光电配件。电机未对准发射器与接收设备。

排除方向：取消光电保护功能的设置。将电机对准发射器与接收设备。清理光路上的障碍物。

工业提升门是一种能够将门体上升至建筑物顶部的门，对于它的安装我们要求建筑物顶部面积要足够，除此之外它还是比较适应我们的建筑物的。它能够适应不同的建筑，并且颜色多样，安装时选择的空间比较大，安装也是很方便的。