

耐腐蚀尾气塔 东博防腐设备直销 深圳尾气塔

产品名称	耐腐蚀尾气塔 东博防腐设备直销 深圳尾气塔
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

废气净化塔和环境保护是相辅相成的！

废气塔具有阻力小、能耗省、噪音低、处理，能处理HCl气体、HF气体、氨气雾、铬酸雾、HCN气体、碱蒸气、H₂S气体等气体的新型净化塔，它具有净化效率凑、占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好，重量轻的特点。它适用于排放一定浓度的腐蚀性酸雾气体，深圳尾气塔，主要用于化工、电子、医院、研究中心等场所。原理：通风实验中需处理的废气，由玻璃钢离心风机压入净化塔之进气段后，垂直向上与喷淋段自上而下的吸收反应，耐腐蚀尾气塔，使废气浓度降低，PP尾气塔，然后继续向上进入填料段，废气在塑料球打滚再与吸收液起中和反应，使废气浓度进一步降低后进入脱水器，净化后的气体排出大气。经测定分析，硫酸雾净化可达93%，HNO₃净化率可达90%，盐酸雾净化率可达98%、对酸雾净化性达到国内先进水平。

吸收塔

吸收是将气体混合物与适当的液体接触，气体中一种或多种组分溶解于液体中，FRP尾气塔，不能溶解的组分仍保留在气相中，从而利用各组分在液体中溶解度的差异而使气体中不同组分分离的操作。混合气体中，能够溶解于液体的组分称为吸收质或溶质；不能溶解的组分称为惰性气体；吸收操作所用的溶剂称为吸收剂；溶有溶质的溶液称为吸收液或简称溶液；排出的气体称为吸收尾气，其主要成分应是惰性气体，还含有残余的溶质。

废气吸收塔越来越受到国内外广泛关注！

废气吸收塔选用阻燃性乙烯基不饱和树脂为基体，以无碱无捻玻璃纤维为增强资料，通过数道生产工艺制造而成。今天小编就带着我们了解一下废气吸收塔的焊接技能，期望对您有所协助。

- 1、点焊时应注意其对称性。
- 2、先焊塞焊，后焊侧边，先点焊，后断续打底焊，再补齐焊，盖面时仍选用打底时的次序的办法。
- 3、制止选用大电流，大直径焊条的一次性的连续焊接工艺。
- 4、选用大跨度，大距离的，且每处焊接点的焊接长度操控在80mm左右的焊接工艺。以避免焊接时的热量的发生。

耐腐蚀尾气塔-东博防腐设备直销-深圳尾气塔由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司（www.tcdongbo.net）是江苏苏州,化工设备配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东博防腐设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东博防腐设备更加美好的未来。