

蒸汽流量计 鹤吉 VF100系列

产品名称	蒸汽流量计 鹤吉 VF100系列
公司名称	上海鹤吉自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鹤吉 型号:VF100系列 类型:动量式流量计
公司地址	青浦区白鹤镇金顶村金长103号1 - 5幢
联系电话	021-39804116 13601949065

产品详情

品牌	鹤吉	型号	VF100系列
类型	动量式流量计	测量范围	见说明 (m ³ /h)
精度等级	1.0	公称通径	50 (mm)
适用介质	蒸汽	工作压力	1.6 (MPa)
工作温度	350 ()		

vf100智能涡街流量计是涡街流量计的新一代产品。与常规涡街流量计相比，转换器通用性更强。例如同一转换器适用于所有通径的传感器。它可与dcs等组成测量控制系统，也可单独作为计量仪表在计量管理、商贸结算中应用。应用范围十分广泛。主要特点软件组态可以实现不同介质的不同测量所要求的各种组态。参数设定可以对不同流体的测量用参数进行设定。例：气体偏差系数、仪表系数、额定值等。自诊断对设定参数范围，发生体输出信号、信号的发送和接收，cpu的故障等进行诊断。显示功能各种诊断码、流量、总量、流量百分比等参数。输出脉冲，4~20ma主要技术指标精确度液体：±1.0%气体、蒸汽：±1.0%fs（流速<35m/s）±1.5%fs（流速35m/s~80m/s）规格25，40，50，80，100，150，200,250,300介质温度范围：-25~+300环境温度范围：-25~70电源模拟输出18~45v dc脉冲输出14~30v dc工作压力2.5mpa防爆等级ex d bt4防护等级ip65涡街流量计可测量范围测量范围可测最小流速：雷诺数必须大于5000保证精度的最小流速：雷诺数必须大于40000最大流速：液体：10m/s 气体或蒸汽：80m/s