

AB结构胶DK-3032

产品名称	AB结构胶DK-3032
公司名称	东莞市翔森电子材料有限公司
价格	30.00/50ml/支
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦新街4巷30号
联系电话	0769-85893925 18002766932

产品详情

产品简介：AB结构胶是室温快速固化的环氧胶粘剂，触变性、不塌陷，施胶方便；一旦将两组份混合（30*25）即可操作时间；低温固化性能好，具有较好的粘接强度。抗冲击、耐腐蚀，电绝缘。

典型用途：

适用于快速定位粘接和快速抢修；适用于金属、陶瓷、玻璃、部分硬质塑料和石材等的自粘和互粘；应用于电子电器组装、仪表线缆固定等。

固化前特性：

	A组份特性	B组份特性
外观	白色 粘稠液体	无色粘稠液体
基料化学成份	增韧改性 环氧树脂	硫醇
粘度(mPa.s)	8000-10000	8000-10000

固化后特性

	典型值
密度(g/cm ³)(GB/T13354-1992)	1.1
硬度(邵氏D)(GB/T2411-2008)	82
剪切强度(钢-钢MPa)(GB/T7124-2008)	22
剥离强度(MPa)GB/T2791-1995	3.0
工作温度()	-60-120

使用说明

I 清理和准备：打磨待粘合的两个表面，露出本体并使之粗糙。清除污物和浮尘，建议使用高

效金属清洗剂清洗，效果更好。

I 调胶：根据用量，按比例充分混胶，使之成为均一的颜色。

I 涂胶：将混合好的胶涂敷在待粘表面，抹平；将两个粘接面压实、固定。

I 固化：室温固化，适用环境温度5-35。如果要达到更好的固化性能，可对粘接件适当加温。