

中性幕墙结构胶

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 中性幕墙结构胶 |
| 公司名称 | 中山市乐俊化工有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:塔萨尼 型号:995 包装:软支 |
| 公司地址 | 广东省中山市三角镇工业区 |
| 联系电话 | 0760-23389797 13392927276 |

产品详情

塔萨尼中性硅酮幕墙结构胶阳光房750g密封胶质保10年

硅酮结构胶是一种专注于室内外装饰装修的材料，优质玻璃胶的主要成分是硅酮,其它添加材料用量极少,但比如酸性胶添加有醋酸等,各有不同。原料有硅橡胶、补强剂、交联剂、抗氧剂、促进剂、增塑剂、包装瓶等，应用广泛。

幕墙结构胶现在根据产品的特性及各个厂家的不同，其产品质量也相差很大。阳光房结构胶是强度高（压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa，抗剪强度>18MPa），能承受较大荷载，且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀，在预期寿命内性能稳定，适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。

结构胶属性：

包装形式：铝模装

外观：软支

容量：750g

颜色：黑、白、灰，透明，其它颜色来样定制

质保期：10年

储存期：9个月

打胶方式：每箱单独配送6个胶嘴，胶枪自购，量大送。

107含量：38%

特性：中油性（脲型）

物料：B料（不含白油）

施工温度：4--40 。

应用地域：脱醇型的在南方应用比较多，脱脲型的更适合北方的气候。

固化时间：

阳光房密封胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，越薄干燥越快，一般情况24小时左右能够固化，厚的可能需3-4天才能凝固，粘接玻璃、金属或大多数木材时，室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。

阳光房密封胶质量辨别：

（1）用手掐一下再拉表面发白，质量差，表面发亮为白油体现，越亮越差；质量较好的胶，表面发钨不含白油。

（2）拉伸比：3倍以上就是B胶类，2倍以上就是C胶D胶以上，2倍以下就是D胶以下。弹性越好，胶越好，其它配方的高弹胶除外。

应用范围：

结构胶主要应用于阳光房、玻璃幕墙、石材（大理石、花岗岩）幕墙、铝板幕墙、UV木塑板及金属结构工程的墙缝密封。还有玻璃、采光顶、中空玻璃的二道粘结密封。可以看出其实结构胶非常的简单，但应用却非常的广泛，主要是因为结构胶具有以下这些特性：

- 1、中性固化，对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石无腐蚀性;
- 2、优异的耐气候老化性能，通常的气候条件下使用寿命达50年;
- 3、耐高低温性能优，固化后在-30 的低温下仍不会变脆、硬化或开裂，在+90 高温下不会变软、降解，始终保持良好的强度和弹性;
- 4、对大部分建筑材料具有优良的粘结性，一般不需要使用底涂;

5、与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。

发展趋势

结构胶1978被带入中国，攻克无数的难关，研制出在加固中应用的建筑结构胶，经过近40年的发展完善，已经趋于成熟。在加固结构胶有粘钢结构胶和植筋结构胶、粘碳纤维布的结构胶。

玻璃胶在国内的技术已经很成熟，质量可靠，国内的要求越来越高，而乐俊化工生产的塔萨尼、太子乐、乔瓦尼、瓦帕茵特品牌的硅酮结构胶也越来越成熟，在市场上有一定的影响力。