

# 阻隔防爆撬装加油装置安装条件 基座 人员培训

产品名称	阻隔防爆撬装加油装置安装条件 基座 人员培训
公司名称	济宁凯富特金属结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区安全装备产业园A区德源路路东厂房
联系电话	0537-3338886 15205376151

## 产品详情

撬装式加油装置固定在一个基座上，安放于地面，具有体积小、占地面积少、可以随时移动及安装简单等优点。和传统地埋油罐加油站相比，撬装式加油装置有更严格的安全措施，配备了紧急泄压装置、自动灭火装置、低温熔断阀、紧急切断装置、油气探测系统、阻隔防爆装置等，能够防止装置在使用过程中罐内因明火、静电、焊接、枪击及碰撞等意外事故而引发的爆炸，保证了设备的安全。下面给大家介绍下安装阻隔防爆撬装加油站应具备的条件。

1、场地——尽量为商业用地，并且要有规划红线图，安全距离要符合消防规定。

2、报批——要有政府相关批文，这个批文不是一些厂家宣传的只要购买他们的设备就不需要政府审查。柴油和汽油加油装置都需要领取政府险关批文，不同的地区有不同的要求，在这里就不介绍了。

3、设备安装和调试——撬装式加油站的设备全部在厂家就生产完毕了，现场只需要做好基础设备，整体吊装，连接线路接电后测试即可以开始使用。

4、审核验收——设备安装调试结束后需要申请审核验收，审核意见书一般验收结束后20个工作日可拿到。

5、人员培训——厂方安装完毕后购买方安排2名人员进行培训，培训内容设备的操作和常见问题的处理。同时还需要对加油员进行易燃易爆危险物品从业资格培训，而且主要负责人也要考危险化学品经营单位主要负责人证。