

包装袋 河北东硕纸塑包装公司 充气包装袋

产品名称	包装袋 河北东硕纸塑包装公司 充气包装袋
公司名称	河北东硕纸塑包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县黄湾工业区
联系电话	15033243355

产品详情

河北东硕纸塑包装有限公司

PE材料：聚乙烯，无臭无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70 °C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

聚乙烯塑料应用于保鲜膜、背心式塑料袋、塑料食品袋等

薄膜：PE薄膜加工一般用普通吹膜加工或平挤加工法。大多数PE用于薄膜，通用低密度PE（LDPE）或线性低密PE（LLDPE）都可用。HDPE薄膜一般用于拉伸性防渗性好的地方。例如，HDPE膜常用于商品袋、杂货袋和食物包装。

本公司可以制作三边封袋、四边封袋、自立袋、真空袋等多种包装，欢迎各地人前来咨询、定制。

河北东硕纸塑包装有限公司

随着生活水平的提高，人们对食品包装提出了更高的要求。油墨作为印刷材料，当它应用于食品包装时，必须遵守无转移的原则。食品包装不得使用常规油墨，承印厂商必须确保印刷后油墨中的溶剂全部挥发，油墨则要求固化彻底，并达到应用行业的相应标准。

正是由于苯溶性油墨存在种种问题，环保型油墨应运而生。采用环保型油墨，既不对环境造成污染，又对操作人员不会造成身体危害，而且也不会对内装食品造成污染。

已经面市的环保油墨有：水性油墨、紫外（UV）固化油墨、电子束固化油墨（EB油墨）

本公司可以制作三边封袋、四边封袋、自立袋、真空袋等多种包装，欢迎各地人前来咨询、定制。

河北东硕纸塑包装

复合包装制作流程：

- 1.客户确定好规格，包装袋，材质，种子包装袋，厚度和袋型，客户提供素材图或者源文件。
- 2.制版，充气包装袋，图稿确定完毕后，技术人员对图案进行分色，对不清晰地方做修复，确定好后，开始做版
- 3.印刷，将原材料表层进行印刷，相同颜色版辊对应印刷机相同色墨盒。
- 4.复合，将印刷好的表层膜与热封层进行贴合，复合分两种，无溶剂和干复。
- 5.固化，复合好的需再在高温固化室进行24小时以上固化，防止分层。
- 6.制袋，按照袋型上制袋机，不同袋型所用到的制袋机不一样，
- 7.检测成品，尺寸，面膜包装袋，外观，色差，热封性。

经过这些工序，就可以打包发货了。

复合包装是一项高技术含量的行业，每一步都需要精心对待，所以出货时间会比较长，一般定制产品需要7-10天才可以出货。特殊产品需要10-15天。