

供应ABS台湾台化 ANC100 防火级 可生产电脑外壳

产品名称	供应ABS台湾台化 ANC100 防火级 可生产电脑外壳
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

ABS防火级材料,台湾台化 ANC100

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/ANC100/台湾化纤

用途：其它

特性备注：特性：难燃性。

重要参数：熔体流动速率:4.5 g/10min 密度:1.21 g/cm³ 缺口冲击强度:18 拉伸强度:39 MPa 弯曲强度:61 MPa 弯曲模量:2450 MPa 硬度:101 维卡软化点:90 热变形温度:80

生产厂商：台湾化学纤维股份有限公司

ABS塑料是丙烯腈(A)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)的三元共聚物。它综合了三种组分的性能，其中丙烯腈具有高的硬度和强度、耐热性和耐腐蚀性；丁二烯具有抗冲击性和韧性；苯乙烯具有表面高光泽性、易着色性和易加工性。上述三组分的特性使ABS塑料成为一种“质坚、性韧、刚性大”的综合性能良好的热塑性塑料。调整ABS三组分的比例，其性能也随之发生变化，以适应各种应用的要求，如高抗ABS、耐热ABS、高光泽ABS等。ABS塑料的成型加工性好，可采用注射、挤出、热成型等方法成型，可进行锯、钻、锉、磨等机械加工，可用*等有机溶剂粘接，还可进行涂饰、电镀等表面处理。ABS塑料还是理想的木材代

用品和建筑材料等。ABS塑料强度高，轻便，表面硬度大，非常光滑，易清洁处理，尺寸稳定，抗蠕变性好，宜作电镀处理材料。其应用领域仍在不断扩大。ABS塑料在工业中应用极为广泛。ABS注射制品常用来制作壳体、箱体、零部件、玩具等。挤出制品多为板材、棒材、管材等，可进行热压、复合加工及制作模型。