

石油管道用微孔硅酸钙瓦块

产品名称	石油管道用微孔硅酸钙瓦块
公司名称	泰安市义和硅酸钙制品有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	材质:硅酸钙 产地:山东 产品类别:保温隔热板/管
公司地址	省庄镇羊南村
联系电话	86 0538 6512588 18105383512

产品详情

材质	硅酸钙	产地	山东
产品类别	保温隔热板/管	产品种类	保温隔热防火材料
导热系数（常温）	见表	等级	优级
低温弯折	见表	断裂伸长率	见表
规格	i(w)220p/h/g	抗弯强度	见表
抗压强度	见表	品牌	义和
使用温度	其他	芯材	硅酸钙
形态	微孔状	形状	板/管/弧形管
应用范围	保温隔热防火		

泰安义和硅酸钙制品有限公司成立于2002年，是一家集硅酸钙制品研发、生产、销售为一体的公司。公司自成立以来，以其雄厚的力量、精湛的技术、优质的产品、合理的价格及热情的服务，深受广大客户的好评，产品远销国内外广大市场。

*种类：硅酸钙板、硅酸钙管、硅酸钙弧形管等保温隔热防火材料

*应用举例：

锅炉及炼钢炉，供热管网，石油天然气输送管道，电厂及架空管道，玻璃及铝业、水泥行业、墙体保温隔热防火建材等

*型号：

硅酸钙板：

600*400*50mm;600*400*80mm;600*300*50mm;600*300*80mm;500*500*50mm;500*500*80mm;600*150*50mm;
600*150*80mm（25 厚度 150，具体尺寸可根据用户需要调整订做，详请电询）

硅酸钙管：22 直径 500mm; 30 厚度 150mm (详请电询)

*产品规格及物理性能 (见下表)

no.	项目	items	规格(specification)			
1	执行标准	executive standard	gb/t10699-1998			
2	密度	density	220kg/m ³			
3	翘曲度	warping degree	3mm			
4	质量含湿率%	quality moisture rate	7.5%			
5	垂直度偏差%	verticality deviation	0.5%			
6	抗压强度 (均)	compression strength	0.50mpa			
7	抗压强度 (单)	compression strength	0.40mpa			
8	抗拆强度 (均)	intensity of antidismantle	0.30mpa			
9	抗拆强度 (单)		0.24mpa			
10	最高使用温度(1202)		<table border="1"> <tr> <td>线收缩率% 2%</td> </tr> <tr> <td>裂缝：无贯穿裂缝</td> </tr> <tr> <td>剩余抗压强度： 0.40mpa</td> </tr> </table>	线收缩率% 2%	裂缝：无贯穿裂缝	剩余抗压强度： 0.40mpa
线收缩率% 2%						
裂缝：无贯穿裂缝						
剩余抗压强度： 0.40mpa						
11	导热系数373k(100)	heat conductivity	0.065w/(m.k)			

泰安义和硅酸钙制品有限公司联系电话：18105383512张经理