

泰安义和650度无棉硅酸钙（板/管）制品

产品名称	泰安义和650度无棉硅酸钙（板/管）制品
公司名称	泰安市义和硅酸钙制品有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	材质:硅酸钙 产地:山东 产品类别:硅酸钙
公司地址	省庄镇羊南村
联系电话	86 0538 6512588 18105383512

产品详情

材质	硅酸钙	产地	山东
产品类别	硅酸钙	产品种类	硅酸钙
导热系数（常温）	见下表	等级	优级
低温弯折	见下表	断裂伸长率	见下表
规格	见下表	抗弯强度	见下表
抗压强度	见下表	品牌	义和
使用温度	其他	芯材	硅酸钙
形态	固态	形状	板、管、弧形管
应用范围	保温隔热防火材料		

泰安义和硅酸钙制品有限公司成立于2002年，是一家集硅酸钙制品研发、生产、销售为一体的公司。公司自成立以来，以其雄厚的力量、精湛的技术、优质的产品、合理的价格及热情的服务，深受广大客户的好评，产品远销国内外广大市场。

*种类：硅酸钙板、硅酸钙管、硅酸钙弧形管等保温隔热防火材料

*应用举例：

锅炉及炼钢炉，供热管网，石油天然气输送管道，电厂及架空管道，玻璃及铝业、水泥行业、墙体保温隔热防火建材等

*型号：

硅酸钙板：

600*400*50mm;600*400*80mm;600*300*50mm;600*300*80mm;500*500*50mm;500*500*80mm;600*150*50mm;
600*150*80mm（25 厚度 150，具体尺寸可根据用户需要调整订做，详请电询）

硅酸钙管：22 直径 500mm; 30 厚度 150mm (详请电询)

*产品规格及物理性能 (见下表)

no.	项目	items	规格(specification)			
1	执行标准	executive standard	gb/t10699-1998			
2	密度	density	220kg/m ³			
3	翘曲度	warping degree	3mm			
4	质量含湿率%	quality moisture rate	7.5%			
5	垂直度偏差%	verticality deviation	0.5%			
6	抗压强度 (均)	compression strength	0.50mpa			
7	抗压强度 (单)	compression strength	0.40mpa			
8	抗拆强度 (均)	intensity of antidismantle	0.30mpa			
9	抗拆强度 (单)		0.24mpa			
10	最高使用温度(1202)		<table border="1"> <tr> <td>线收缩率% 2%</td> </tr> <tr> <td>裂缝：无贯穿裂缝</td> </tr> <tr> <td>剩余抗压强度： 0.40mpa</td> </tr> </table>	线收缩率% 2%	裂缝：无贯穿裂缝	剩余抗压强度： 0.40mpa
线收缩率% 2%						
裂缝：无贯穿裂缝						
剩余抗压强度： 0.40mpa						
11	导热系数373k(100)	heat conductivity	0.065w/(m.k)			

泰安义和硅酸钙制品有限公司联系电话：18105383512张经理