

# 泰安义和650度微孔无棉硅酸钙板/硅酸钙管

产品名称	泰安义和650度微孔无棉硅酸钙板/硅酸钙管
公司名称	泰安市义和硅酸钙制品有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	材质:硅酸钙 产地:山东泰安 产品类别:保温隔热防火材料
公司地址	省庄镇羊南村
联系电话	86 0538 6512588 18105383512

## 产品详情

材质	硅酸钙	产地	山东泰安
产品类别	保温隔热防火材料	产品种类	硅酸钙
导热系数（常温）	见表	等级	优级
低温弯折	见表	断裂伸长率	见表
规格	i(w)220p/g/h	抗弯强度	见表
抗压强度	见表	品牌	义和
使用温度	其他	芯材	硅酸钙
形态	微孔状	形状	板、管
应用范围	保温隔热板、管		

泰安义和硅酸钙制品有限公司成立于2002年，是一家集硅酸钙制品研发、生产、销售为一体的公司。公司自成立以来，以其雄厚的力量、精湛的技术、优质的产品、合理的价格及热情的服务，深受广大客户的好评，产品远销国内外广大市场。

\*种类：硅酸钙板、硅酸钙管、硅酸钙弧形管等保温隔热防火材料

\*应用举例：

锅炉及炼钢炉，供热管网，石油天然气输送管道，电厂及架空管道，玻璃及铝业、水泥行业、墙体保温隔热防火建材等

\*型号：

硅酸钙板：

600\*400\*50mm;600\*400\*80mm;600\*300\*50mm;600\*300\*80mm;500\*500\*50mm;500\*500\*80mm;600\*150\*50mm;  
600\*150\*80mm（25 厚度 150，具体尺寸可根据用户需要调整订做，详请电询）

硅酸钙管：22 直径 500mm; 30 厚度 150mm ( 详请电询 )

\*产品规格及物理性能 ( 见下表 )

no.	项目	items	规格(specification)			
1	执行标准	executive standard	gb/t10699-1998			
2	密度	density	220kg/m <sup>3</sup>			
3	翘曲度	warping degree	3mm			
4	质量含湿率%	quality moisture rate	7.5%			
5	垂直度偏差%	verticality deviation	0.5%			
6	抗压强度 ( 均 )	compression strength	0.50mpa			
7	抗压强度 ( 单 )	compression strength	0.40mpa			
8	抗拆强度 ( 均 )	intensity of antidismantle	0.30mpa			
9	抗拆强度 ( 单 )		0.24mpa			
10	最高使用温度650 (1202 )		<table border="1"> <tr> <td>线收缩率% 2%</td> </tr> <tr> <td>裂缝：无贯穿裂缝</td> </tr> <tr> <td>剩余抗压强度： 0.40mpa</td> </tr> </table>	线收缩率% 2%	裂缝：无贯穿裂缝	剩余抗压强度： 0.40mpa
线收缩率% 2%						
裂缝：无贯穿裂缝						
剩余抗压强度： 0.40mpa						
11	导热系数373k(100 )	heat conductivity	0.065w/(m.k)			

联系电话：18105383512张经理