

穿越螺旋钻机高速公路护坡钻孔机小型过路打孔机图片水平钻孔机

产品名称	穿越螺旋钻机高速公路护坡钻孔机小型过路打孔机图片水平钻孔机
公司名称	霸州市开发区立安电力器材厂
价格	1600.00/套
规格参数	电机品牌:双高 型号:220F 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区
联系电话	0316-7790338 14730500338

产品详情

水钻顶管机厂家站在客户的角度考虑问题，一是对我们自身产品的要求，争取做到好，保证客户都能把顺手好用的机器购买到。水钻顶管机要找出发展中存在的瑕玷与空白点，并不断解决它、完善它，我们水钻顶管机厂家信奉不变的就是变，在变化中不断突破、不断改变就是不变。水钻顶管机要取自身的精华，去坏风气，水钻顶管机厂家需要走出一条有着自身特点和符合自己要求的发展道路。水钻顶管机自20年开年就迎来了一场考验，考验水钻顶管机是否能在此次全球范围内的突发事件中走出来，水钻顶管机厂商经历的是道路，货品运输问题，从根本上解决这个问题，水钻顶管机厂家要制定长期的发展规划和阶段性目标，以服务赢得人心，水钻顶管机厂家利用多媒体、自媒体展开品牌推介宣传，提升水钻顶管机厂家品牌在当地消费者中的认知度、影响力，赢得口碑。从而赢得长期的发展。

三相电电力水钻顶管机，过路穿越施工顶管施工过程中，可以根据扩孔直径调整速度，过路穿越施工的时候可以根据需要预埋管线的粗细，更换钻孔钻头。水钻顶管机可以选择三相电跟两相电的，扩孔需要用钻杆传动顶管机，钻杆有直径28型跟直径36型号，然后确定好钻机钻杆，常用的钻头有1-5寸的，直径尺寸分别水钻顶管机4厘米，回拖扩孔8厘米钻头，三爪回拖钻孔12厘米钻头，合金16厘米钻头，20厘米大直径扩孔钻头。先用双翼一寸顶进钻头打通，然后在从终点用回拖钻头扩孔。这种设计可以省下一次回拖的功，防止回收钻杆的时候空车回来，还有把扩孔的压力减低点，从小到大依次扩孔，一直打够合适预埋管线的孔洞为止。

水钻顶管机选择根据施工情况来定，有的地方有三相电，有的地方没有三相电，这样的话就选择两相电电机作为主动力输出电机。自走式水钻水平非开挖机器有两种形式，一种是钻机主动力输出电机为立式的，一种是主动力输出电机为卧式的。这两种的区别就是卧式电机自走式水钻用料较少，整体重量比较轻，方便运输一些。组成部分为机架，长度为1.9米，宽度为0.5米，电机横卧在滑车上，自走式注水式钻机的操作技巧以及操作流程就是这么多了，在说下自走式非开挖螺旋过路顶管机还有一个优点，就是有的一些施工的要求是，成孔以后需要直接注浆，如果采用注水式钻机呢，后期再注浆会造成凝固不结实，抓地力小这种后果。如果采用螺旋钻杆钻机就没有上述说的这些问题了，【非开挖地下穿越螺旋钻机】采用的是一台三相电7.5千瓦（或选配5.5千瓦主机），这种立式电机的自走水钻还有一个点就是，主机带一个配电箱，可以直接接三相电，配电箱里边直接把后边负责前进后退电机的电也接

好了。在接下来就是施工了，也是先挖工作坑，三相电立式电机自走螺旋钻机的尺寸为1900mmX500mm X400mm，工作坑必须把机器把机器放到里边，因为这种螺旋自走式钻机都是采用的加厚钢板，所以机器的自重为282kg，好是有吊装装置，机器放到工作坑之前先找下水平，防止工作坑高低不平打出孔洞来误差会很大。放好机器就是施工了，螺旋钻杆的连接方式我公司采用的都是六方接头，这种连接方式的好处是，一旦发生卡钻之类的，可以使用倒转，如果是螺丝螺母链接，一倒转会把钻杆丢到洞里。六方插接链接，子母套头上边有销钉的孔洞，链接完了销钉一缩紧，特别结实。施工就是跟平时的非开挖过路穿越机器一样，一米一米的续接钻杆，直到孔洞打通为止，完成施工。欢迎广大施工人员选配我公司生产的非开挖地下穿越设备，为客户更好的服务是我们一直的追求。