

# 杭州网棉立体胶 苏州滢欣源 网棉立体胶厂家

产品名称	杭州网棉立体胶 苏州滢欣源 网棉立体胶厂家
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

## 产品详情

在一般的过滤环境下可替代无纺布及玻璃纤维覆盖粗、中、全系列过滤产品，是新兴的过滤材料，也是未来过滤材料的主要发展方向。和其他同级别的滤材相比具有阻力小、重量轻、容量大、环保(可焚烧)、价格适中等优点。采用(聚酯纤维polyester fibre)为主要原材料，缩写简称：PET，聚酯纤维是用聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的，又称之为合成纤维或涤纶。聚酯纤维的比重为1.38;熔点255~260℃，杭州网棉立体胶，在205℃时开始粘结，安全熨烫温度为135℃;吸水性差，仅为0.4%;长丝的断裂强度为4.5~5.5克/旦，短纤维为3.5~5.5克/旦;长丝的断裂伸长率为15~25%，短纤维为25~40%;高强型纤维强度可达7~8克/旦，伸长为7.5~12.5%。涤纶有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性，有良好的电绝缘性能，耐日光，耐摩擦，不霉不蛀，有较好的耐化学试剂性能，能耐弱酸及弱碱。行业叫法为：化纤，化纤有大化纤和小化纤之分，大化纤是指用高质量的PET切片生产的涤纶纤维。小化纤是指一些中小规模厂家用质量较差的回收料再生PET切片生产的纤维。

**初效过滤棉用途：**初效过滤棉用于中央空调系统进风口，也叫进风口棉。通风管道进风口阻挡大颗粒尘埃、蚊虫等。因其经济实惠，更换方便，备受市场欢迎。同时也充当纸框过滤器和可清洗板式过滤器的主要滤材。

**初效过滤棉产品特性：**

- 1、初效过滤棉厚度从3mm-50mm可选。
- 2、初效过滤棉为一般通风设备和空气控制系列吸入口处作为预过滤或粗过滤而设计，由，网棉立体胶厂家，高强度的特殊有机合成纤维递增结构加工而成;
- 3、兼备高容尘量和低阻力的特点，经济实用;
- 4、初效过滤棉经过吸尘或清洗后可多次使用;

初效过滤棉用途：

初效过滤棉用于折叠过滤器、纸框过滤器、可清洗板式过滤器、合成纤维过滤袋。

注：可按客户要求定做各种尺寸!

过滤棉在实际的制造过程中，所采用的用抗断裂的有机合成纤维技术，在实际的使用过程中，网棉立体胶性能，能够很好的根据尘埃大小来进行过滤的。除此之外，过滤棉在实际的使用过程中，其逐渐加密多层技术，以及优良的递增结构。在实际的使用过程中，网棉立体胶价格，还能够很好的提到提高过滤效率的功效。过滤棉在实际的制造过程中，其粘性的处理，也是有着非常显著的功效的。他在实际的使用过程中，因为其粘剂完全渗透介质，所以，在实际的操作过程中，还能够起到使尘埃粒子无法通过的情况，从而达到一种的过滤效果。

杭州网棉立体胶-苏州滢欣源-网棉立体胶厂家由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。苏州滢欣源滤材科技有限公司（[www.yxyfilter.com](http://www.yxyfilter.com)）为客户提供“过滤器,过滤棉,顶棉进风棉,初中过滤器,油雾过滤产品等”等业务，公司拥有“滢欣源滤材”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。