

56 ° 高温病灭活培养箱

产品名称	56 ° 高温病灭活培养箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

冰箱冷藏箱

56 ° 高温病灭活培养箱介绍：是一家集产品销售及于一体的企业。公司后销售了恒温系列产品，福意联秉承“质量精益求精、信誉诚信可靠”的经营，不断地销售新产品满足市场需求。为我们的客户提供‘零缺陷’的产品和优良、周到、贴心的是福意联每位员工始终不渝的奋斗目标。福意咨询列产品以其可靠的质量、完善的功能、的工艺，在各中享有高的声誉。

56 ° 高温病灭活培养箱产品参数：

0-100度福意联产品参数 单开透明玻璃视窗门

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品型号】 FYL-YS-281L

【产品型号】 FYL-YS-431L

【产品种类】 恒温加热箱

【产品种类】 恒温加热箱

【产品种类】 恒温加热箱

【产品形式】 立式

【产品形式】 立式

【产品形式】 立式

【冷却/加热方式】 风循环+PTC

【冷却/加热方式】 风循环+PTC

【冷却/加热方式】 风循环+PTC

【制冷剂】 无氟制冷剂

【制冷剂】 无氟制冷剂

【制冷剂】 无氟制冷剂

【噪音】 48dB(a)

【噪音】 48dB(a)

【噪音】 48dB(a)

【功率】 120W

【功率】 160W

【功率】 200W

【电源】 AC220V , 50Hz

【电源】 AC220V , 50Hz

【电源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【温度范围】 0-100

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】 595 × 565 × 860mm

【外形尺寸】 595 × 565 × 1440mm

【外形尺寸】 595 × 675 × 1795mm

【内径尺寸】 504 × 487 × 634mm

【内径尺寸】 504 × 487 × 1215mm

【内径尺寸】 504 × 598 × 1570mm

【有效容积】 150L

【有效容积】 280L

【有效容积】 431L

【重量】 64

【重量】 99

【重量】 129

【温度显示】 LCD数字式

【温度显示】 LCD数字式

【温度显示】 LCD数字式

【脚轮】 有

【脚轮】 有

【脚轮】 有

【止动底角】 有

【止动底角】 有

【止动底角】 有

【外门锁扣】 有

【外门锁扣】 有

【外门锁扣】 有

【温度报警】 有

【温度报警】 有

【温度报警】 有

【断电报警】 有

【断电报警】 有

【断电报警】 有

【传感器故障报警】 有

【传感器故障报警】 有

【传感器故障报警】 有

【电池电量低报警】 有

【电池电量低报警】 有

【电池电量低报警】 有

【属类别】 医疗设备

【属类别】 医疗设备

【属类别】 医疗设备

2-48度福意联产品参数 双透明玻璃门

型号:FYL-YS-828L

型号:FYL-YS-1028L

有效容积:828L

有效容积:1028L

温控范围:2-48

温控范围:2-48

温度显示精度:0.1

温度显示精度:0.1

箱体尺寸:1265 × 680 × 1830 mm

箱体尺寸:1267 × 680 × 2105 mm

可调温度:1度

可调温度:1度

气候类型:N

气候类型:N

电压:220V

电压:220V

频率:50HZ

频率:50HZ

功率:360W

功率:360W

噪音:50db(A)

噪音:50db(A)

产品重量:208Kg

产品重量:258Kg

按键设备:触控按键

按键设备:触控按键

制冷剂用量:R134a

制冷剂用量:R134a

安全锁:内嵌式安全锁 双锁

安全锁:内嵌式安全锁 双锁

报警设置:高低温报警，断电报警

报警设置:高低温报警，断电报警

脚轮配置:有

脚轮配置:有

产品特点:1.储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入。2.物品的放置要求，物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。3.设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。4.冰箱的控温能力更加的优良，使冰箱的各个角落的温度都能达到恒定状态。5.温度探头的测量端伸在恒温箱内部的空气中，不能与物体或是箱壁接触，实时箱内的温度。6.风直冷制冷系统，电磁阀控制冷藏室的温度。7.一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。8.产品在设定的恒温过程中，具体高低温报警功能。

产品：承诺：一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场

。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

勤发发