

特重型万向轮-14吨特重型万向轮

产品名称	特重型万向轮-14吨特重型万向轮
公司名称	泰州市华兴进出口有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	材质:聚氨酯(PU) 转向:万向脚轮 规格:14吨特重型万向轮
公司地址	暂无
联系电话	86 523 86892198 18951161210

产品详情

材质	聚氨酯(PU)	转向	万向脚轮
规格	14吨特重型万向轮	厚度	轮宽125mm*2, 双轮
适用范围	风电用特重型脚轮	型号	860PS-300125T-F3 系列特重型脚轮
用途	工业脚轮	直径	300mm特重型脚轮
最大载荷	14吨特重型万向轮		

特重型脚轮-承重14吨特重型万向轮脚轮承重14吨特重型脚轮万向轮 - 脚轮支架设计：特重型脚轮支架采用30mm厚，45#钢板数控车床加工成型，表面黑色喷漆处理，平板式装配，万向轮脚轮款式。旋转顶板采用负荷20吨以上的平面轴承，配套20吨以上的锥体滚柱轴承，托板采用40mm厚的45#钢精加工成型，抗冲击，在高强度的负荷下，依然旋转灵活。重14吨特重型脚轮万向轮 -

脚轮轮子设计：脚轮轮子采用45#钢锻打成型，黑色防锈处理，加厚型耐磨损聚氨酯pu轮面，棕黄色，高强度滚珠轴承，双轮设计，防松螺母锁定。承重14吨特重型脚轮万向轮 -

特重型脚轮产品特征：特重型脚轮主要服务于特别重型设备的运输，要求安全性能高，抗冲击力强。广泛用于军工企业，工矿企业等。目前，万达轮业生产的10吨-15吨的特重型脚轮主要服务于风电发电设备用重型脚轮，地铁站设备检修用重型脚轮，钢铁厂重型设备运输用重型脚轮，以及机场维修及保养用的重型脚轮，更多重型脚轮参数要求，敬请垂询；承接oem和odm。

14吨特重型万向轮脚轮-详细参数

产品编号：310pf-075-01*

承重14吨特重型脚轮万向轮示意图

脚轮产品参数		公制 : ° c / mm / kg	英制
脚轮轮子直径 (d)	300 mm		12"
脚轮轮面宽度 (w)	125 mm		5"
脚轮轮面硬度	shore a 93		shore a 93
脚轮轮子轴承	滚珠轴承		滚珠轴承
平板装配尺寸 (a x b)	290 x 270 mm		11.42" x 10.63"
平板四孔距离(xxy / x' xy')	230 x 210 mm		9.06" x 8.27"
平板四孔孔径 (ø p)	20.0 mm		0.79"
脚轮旋转半径 (e)	- mm		-
脚轮产品总高 (h)	440 mm		17.32"
工作温度范围			
脚轮产品净重	186.4 kg		410 lbs
单个脚轮载荷	14 吨		308642 lbs
脚轮生产厂家和出口商	www.setgroup.cn / 乔牌脚轮		

钢芯聚氨酯脚轮产品特征				
滚动阻力	+	+	+	
运动静音	+	+	+	
耐磨程度	+	+	+	
防腐能力	+	+	+	
更多脚轮万向轮的性能特点，垂询电话：0523-86892198				

14吨特重型脚轮 - 相关产品

万达轮业