

北京徠卡病理切片机

产品名称	北京徠卡病理切片机
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:徠卡 型号:RM2235 产地:德国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

北京徠卡病理切片机

品牌--徠卡RM2235切片机一、RM2235徠卡轮转切片机特点： 1、粗进轮的位置更接近操作者，符合人体工程学设计。 2、粗进轮的旋转方向可在订货时根据客户的需求来选择顺时针和逆时针方向。 3、E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户。 4、储物盘可置于切片机顶部或旁边，方便常用工具的拿取，切片机顶部也可存放冷盒冷却蜡块。 5、手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，减轻用户的疲劳。 6、安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的手轮锁可将手轮轻松锁定在上位，第二个手轮锁可将手轮锁定于任何位置。 7、可选配精确的样本定位系统。 8、多种样本夹可满足不同样本的需要，可选配单手操作的通用样本夹刀架具有侧向移动功能，确保·刀片全长可被完全利用。 9、通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。 10、宽大的废物槽用磁力固定。 11、切片机外壳材料耐腐蚀。二、RM 2235徠卡轮转切片机技术参数： 1、切片范围 :1-60 μm ，*小步进单位1 μm ； 2、标本水平位移 :30mm； 3、标本垂直位移 :70mm； 4、标本回缩 :200 μm ； 5、两极修块：一极：10 μm 、二极：50 μm ； 6、*大标本尺寸 (L×W) :45 × 50mm； 7、尺寸 (W×D×H) :490 (带手轮) × 520 (不带废物槽) × 305mm； 8、重量:37kg。可选配精确的样本定位系统。多种样本夹可满足不同样本的需要，可选配单手操作的通用样本夹刀架具有侧向移动功能，确保·刀片全长可被完全利用。通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。宽大的废物槽用磁力固定。切片机外壳材料耐腐蚀。配置

1 RM 2235 ROTARY (主机)
MICROTOME-Basic instrument

1 Universal knife holder base with (水平移动刀架底座)
lateral displacement

1	Knife holder E for low disposable blades.	(一次性刀架)
1	Leica low profile disposable blades	(一次性刀片)
1	Section waste tray	(垃圾盘)
1	Dust cover	(防尘罩)

一、RM2235徕卡轮转切片机特点：

- 1、粗进轮的位置更接近操作者，符合人体工程学设计。
- 2、粗进轮的旋转方向可在订货时根据客户的需求来选择顺时针和逆时针方向。
- 3、E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户。
- 4、储物盘可置于切片机顶部或旁边，方便常用工具的拿取，切片机顶部也可存放冷盒冷却蜡块。
- 5、手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，减轻用户的疲劳。
- 6、安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的手轮锁可将手轮轻松锁定在上位，第二个手轮锁可将手轮锁定于任何位置。
- 7、可选配精确的样本定位系统。
- 8、多种样本夹可满足不同样本的需要，可选配单手操作的通用样本夹刀架具有侧向移动功能，确保·刀片全长可被完全利用。
- 9、通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。
- 10、宽大的废物槽用磁力固定。
- 11、切片机外壳材料耐腐蚀。

二、RM2235徕卡轮转切片机技术参数：

- 1、切片范围:1-60 μm ，*小步进单位1 μm ；
- 2、标本水平位移:30mm；
- 3、标本垂直位移:70mm；
- 4、标本回缩:200 μm ；
- 5、两极修块：一极：10 μm 、二极：50 μm ；
- 6、*大标本尺寸(L×W):45×50mm；
- 7、尺寸(W×D×H):490(带手轮)×520(不带废物槽)×305mm；
- 8、重量:37kg。