

推选奥林巴斯显微镜BX53M

产品名称	推选奥林巴斯显微镜BX53M
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:BX53M 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

推选奥林巴斯显微镜BX53M

奥林巴斯金相显微镜BX53M

产品描述

BX53M系列采用了模块化设计，为广泛的材料学和工业应用提供了多样化的解决方案。BX53M根据工业和材料学的不同应用，可以组合成反射显微镜、透反射显微镜、红外显微镜、偏光显微镜等多种应用的显微镜。

特点：

简单的、向导式的显微镜操作设置，使用户更容易进行调节，并复制系统设置。

直观的显微镜控制舒适而便于使用

编码硬件：很容易恢复显微镜设置

方便而人性化的操作

MIX组合式观察：让以往看不见的图像显示出来

即时拼图（MIA）：轻松移动载物台，可进行全景摄影

产品参数

		BX53MTRF-S	BX53MRF-S	
光学系统		UIS2光学系统（无限远校正）		
显微镜机架	照明	反射/透射		反射
	对焦	行程：25 mm每转的微调行程：100 μ m小刻度：1 μ m配有上限限位器，用于粗调手柄的扭力调节		行程：30 mm每转的 μ m小刻度 粗调手柄的
	大样品高度	35 mm (不含高度适配器)75 mm (带BX3M-ARMAD)	65 mm (不含高度适配器)105 mm (带BX3M-ARMAD)	取决于安装
观察筒	宽视野FN22	倒像：双目、三目、倾斜式双目 正像：三目、倾斜式双目		

	超宽视野FN26.5	倒像：三目正像：三目、倾斜式三目	
反射光照明	常规观察技术	BX3M-RLAS-S编码，白光LED，BF/DF/DIC/POL/MIX FS，AS（带对中装置） S白光LED，BF/DIC/POL/MIX FS，AS（带对中装置）BX3M-RLA-S100W卤素灯，白光LED，BF/DF/DIC/POL/MIX FS，AS（带对中装置），BF/DF切换时中密度滤色片联动	U-KMAS白光 灯光纤照明 X
	荧光	BX3M-URAS-S编码，100W汞灯，4孔位分光镜组件转换器，（标准：WU+BF等）FS，AS（带对中装置），带光闸装置	
透射光		白光LED阿贝/长工作距离聚光镜	-
物镜转换器	用于BF	六孔，对中六孔，七孔，编码五孔（选配电动物镜转换器）	
	用于BF/DF	六孔，五孔，对中五孔，编码五孔（选配电动物镜转换器）	
载物台		同轴左手（右手）操作载物台：76mm×52mm，采用扭力调节大型同轴左手（右手）操作载物台：100mm×105mm，带Y轴锁定装置大型同轴右手操作载物台：150mm×100mm，带扭力调节和Y轴锁定装置	

kg)

kg)

kg)

重量

大约18.3 kg (显微镜机架7.6

大约15.8 kg (显微镜机架7.4

大约11.1 kg