

脚手架脚轮，10"铁芯橡胶脚手架脚轮，脚手架脚轮

产品名称	脚手架脚轮，10"铁芯橡胶脚手架脚轮，脚手架脚轮
公司名称	泰州市华兴进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁轮毂，黑色橡胶轮面 功能:脚手架脚轮 规格:10×2英寸脚手架脚轮
公司地址	暂无
联系电话	86 523 86892198 18951161210

产品详情

材质	铸铁轮毂，黑色橡胶轮面	功能	脚手架脚轮
规格	10×2英寸脚手架脚轮	厚度	50
适用范围	脚手架用脚轮，棚架设备用脚轮，脚手架用轮子	型号	SCARA-250-12*
用途	脚手架用脚轮	直径	250
最大载荷	500		

» 脚手架脚轮 - 铁芯橡胶脚手架脚轮 - 圆杆式脚手架脚轮 - 10英寸(250mm)脚手架脚轮

• 万达轮业脚手架脚轮支架脚手架脚轮万向轮支架采用优质钢板冲压焊接成型，表面电镀锌处理；万达脚手架脚轮又称为鹰架脚轮，刹车装置是整体钢板冲压成型，较焊接型刹车更为牢固安全，但制造成本相对较高；脚手架脚轮旋转顶板双钢球跑道，装配注油杯，更便于保养和润滑；旋转顶板可选配聚氨酯防尘圈，有效保护钢球跑道不受细纱和灰尘的污染。

• 万达轮业脚手架脚轮装配铁芯橡胶脚轮轮子，单轮由万达轮业旗下的铸造厂采用优质灰铸铁铸造成型，轮面采用优质橡胶硫化成型，质量保证不脱胶；标配优质滚针轴承，标准套管，两侧配套塑料防尘圈，耐负荷；单轮装配采用 12×85镀锌螺丝，m12放松螺母。

• 铁芯橡胶脚手架脚轮，缓重，相对安静，保护地面；广泛用于建筑脚手架设备；宾馆，商场超市脚手架设备等；主要出口美国，台湾，东南亚，及国内工矿企事业单位。脚手架脚轮的特征介绍脚手架脚轮万向轮又被称为鹰架轮，公司从1992年开始研发和生产这款脚轮，以质量高，性价比好得了广大用户的一致好评，占美国进口中国脚手架脚轮13%左右的市场占有率；可以根据客户要求采用不锈钢支架，敬请垂询；承接oem和odm。

• 6"铁芯橡胶脚手架脚轮技术参数(° c/mm/kg)

脚轮名称	: 10英寸(250mm)铁芯橡胶圆杆是脚手架脚轮
脚轮编号	: scara-250-12*
轮子直径	: 250 mm (10英寸)
轮面宽度	: 50 mm (2英寸)
脚轮材质	: 铁芯橡胶轮子
轮子轴承	: 滚针轴承
路面硬度	: shore a 85
圆杆直径	: 31mm/34.5mm/36mm可选
圆杆杆长	: 90 mm/100 mm
装配孔径	: 12.0 mm
旋转半径	: 41mm
产品总高	: 290 mm
脚轮载荷	: 320 kg (660 lbs)
执行标准	: 美国国家标准 ansi/ssfi sc 100-5/05
脚轮净重	: *kg
工作温度	: - 20 / + 60 ° c
包装规格	: *只
装箱数量	: * × * × *(mm)
特殊说明	: 可提供检测报告
制造工厂	: www.setgroup.cn
更多脚手架脚轮规格	: 6"(150mm)脚手架脚轮/8"(200mm)脚手架脚轮/10"(250mm)脚手架脚轮