

# 镇江热风炉 宏泽温控 燃气热风炉

产品名称	镇江热风炉 宏泽温控 燃气热风炉
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市宏泽温控设备有限公司

半预混双旋流湍混焚烧专业技能采用空气喷出的高速气旋组成的空气压力卷吸低工作压力的煤气。按必然市场份额装备的高压空气与煤气的予混合气在空气压力卷吸实际效果下就能以必然的高速喷出煤气喷管，这就防止了低工作压力煤气在喷管处喷涌速率低产生淬火的风险性。该焚烧机器设备的煤气喷出口相邻加设煤气旋流机器设备，使予混的空煤气以必然的旋流抗压强度与具备必然旋流抗压强度的燃烧空气二次复混肥，提升了煤气与空气的相互混和，抵达了充足焚烧的用意。该专业技能充足运用了预混式及分散型焚烧的优点，镇江热风炉，摆脱了单纯性预混式和单纯性分散型焚烧的欠缺，

热风炉基础换炉程序流程以及常见问题以下：1、换热风炉数据信号传出后，确认送风炉时间或温度设定器及排风数据信号；2、换热风炉前应通告煤气管理室与鼓风机电机站；3、换热风炉应先送撤退，尽量避免气压、风温的起伏；4、确认各仪表盘、仪器设备、显示灯的显示信息状况及各阀的电源开关姿势；5、确认各阀有没有透风的地方；6、点炉时要先设置气体调阀开度，猪舍加温热风炉，待气体有总流量后再设置煤气调阀开度。7、热风炉打火或点燃时，如发觉火苗被熄灭，务必关掉煤气调节阀门1~2分钟，待确认有机废气含氧量一切正常侧后方可再次点一下

绿色环保型原煤热风炉包含热风炉汽缸、除尘室和换热器。热风炉汽缸与换热器中间配有除尘室。除尘室包含隔板、尘粒余热回收管和除尘室管板。除尘室管板中间的上端穿配有隔板，除尘室管板中间的下边穿配有尘粒余热回收管。除尘室管板的后外界下设进风管，温室加温热风炉，并罩盖住隔板和尘粒余热回收管外伸除尘室管板的后端开发。尘粒余热回收管外伸除尘室管板的前端开发被集风罩所罩盖。本产品的特性是总体设计有效，除尘节能降耗实际效果显著。在目前的热风炉汽缸和换热器中间改装除尘

室，可明显改进换热器遇热总面积灰和损坏情况，从而提升热风炉运作热效及使用期

镇江热风炉-宏泽温控-燃气热风炉由青州市宏泽温控设备有限公司提供。“牛舍风机,降温湿帘,养殖风机,燃油,燃气,燃煤,电热风机”就选青州市宏泽温控设备有限公司（[www.hongzesd.com](http://www.hongzesd.com)），公司位于：山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南，多年来，宏泽温控坚持为客户提供好的服务，联系人：孟经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏泽温控期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.fengji.hongzesd.com](http://www.fengji.hongzesd.com)）还是从事牛舍风机，牛舍风扇，牛场风机的厂家，欢迎来电咨询。