

嵌入式手术间保温柜

产品名称	嵌入式手术间保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

嵌入式手术间保温柜公司说明--

北京福意电器有限公司是一家专生产医疗实验室恒温冷藏保存设备的厂家，客户涉及医疗单位、科研院所、学校、环境检测、食品化工等的域。公司生产几十种不同大小不同温度范围的产品，是为客户提供产品选型到维修的售后，是国内渠道非常广泛的实验室设备生产商。公司本着诚信的经营理念，在国内开拓了广泛的市场，赢得了广大用户的优良和信赖。

嵌入式手术间保温柜用途：

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。

嵌入式手术间保温柜使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，，制品等储存。-----

-----嵌入式手术间保温柜参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高)：508×426×636mm10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳

米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱

体：箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595*570*865mm6、内径尺寸：520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露10、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、传感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现专人专管。

嵌入式手术间保温柜产品特点:

- 1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能防止出现意外。
- 5.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7.门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9.箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10.产品配置安全双锁，可实现双人双管。

嵌入式手术间保温柜相关:一、职业内开展不均衡手术室净化项目是一个科技含量高、学科综合性强的净化工程，因而职业开展十分不均衡。许多的净化工程公司技能实力单薄，工程质量保证性差，致使医院投入大量资金，作用却不尽善尽美。而技能实力雄厚、效劳质量好的净化工程公司却可以傲视群雄，

占得先机。所以，这一职业开展出现典型“金字塔”形状。二、院方短少对于手术室净化的知识手术室净化净化工程并不是单纯的装置几台净化设备即可，要到达净化方针，需要合理设置室内空间布、气流流动方向、换风新风次数等。许多医院不明白净化，导致和净化工程公司交流不畅，尤其是在采购设备环节，因为无法做到货比三家，很难到达好的性价比，使得手术室净化净化工程的造价偏高，然后致使后期医疗成本的攀高。三、手术室净化后期的修理费用过高手术室净化净化工程后期修理费用过高的疑问也对比显着。因为医院没有的技能人员，无论是简单修理、设备更新仍是毛病处理，都只能依靠净化工程公司。